



Aislador para Bajada de Cable / Separación 4-5 cm / Calibre 250 kcm / Cuerpo Galvanizado / Neopreno / 1.5 m entre Aisladores

SKU: TG-AC Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$226.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Aislador especializado para bajada de cable desnudo en torres con sistemas pararrayos STZ30 y STZ30G. En caso de descarga atmosférica, protege los equipos instalados ofreciendo una trayectoria segura y aislada al cable conductor de la descarga. Mantiene una separación constante de 4 a 5 cm entre la estructura metálica y el cable de bajada del pararrayos, eliminando riesgos de arco eléctrico o contacto accidental. Fabricado con cuerpo galvanizado y material aislante de neopreno de alta resistencia, garantiza operación continua bajo condiciones climáticas adversas. Su diseño permite instalación rápida y sencilla en múltiples configuraciones de torre.

Características Principales

- Protección contra descargas atmosféricas con trayectoria aislada segura
- Separación garantizada de 4-5 cm entre cable y estructura metálica
- Soporta cables de hasta 250 kcm para alta capacidad conductiva
- Cuerpo galvanizado con aislante de neopreno para máxima durabilidad
- Instalación rápida en torres con sistemas pararrayos existentes
- Resistencia a condiciones climáticas extremas de operación continua
- Aplicaciones
- Instalación de cable en torres con sistemas pararrayos
- Aislamiento de cables de telecomunicaciones
- Aislamiento de cables de energía

Especificaciones Técnicas

- Separación Segura: 4-5 cm
- Calibre Máximo: 250 kcm
- Distancia Recomendada: 1.5 m (4.92 ft) entre aisladores
- Material del Cuerpo: Galvanizado
- Material Aislador: Neopreno
- Modelos Disponibles: TGAC-1
- Anglo de 1-1/4' con clipcon de 3/4'
- Anglo de 1-1/4' con clipcon de 1'

Compatibilidad: Diseñado para instalación en torres STZ30 y STZ30G con sistemas de pararrayos.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra descargas atmosféricas con trayectoria aislada segura
Característica 2	Separación garantizada de 4-5 cm entre cable y estructura metálica
Característica 3	Soporta cables de hasta 250 kcm para alta capacidad conductiva
Característica 4	Cuerpo galvanizado con aislante de neopreno para máxima durabilidad
Característica 5	Instalación rápida en torres con sistemas pararrayos existentes
Característica 6	Resistencia a condiciones climáticas extremas de operación continua