



Aisladores de Vibración / Para Operadores de Puertas FAAC 400 402 422 / Refacción Original / Kit de Montaje Mecánico

SKU: 63003303 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$993.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Los aisladores de vibración FAAC 63003303 son refacciones originales diseñadas para integrarse en los operadores de puertas corredizas FAAC 400, 402 y 422. Estos componentes elastoméricos absorben las vibraciones mecánicas generadas durante el ciclo de operación del motor, reduciendo la transmisión de ruido estructural y minimizando el desgaste prematuro de los elementos de transmisión. Su función de aislamiento dinámico resulta crítica en instalaciones de alto tráfico donde la frecuencia de apertura y cierre exige una mayor protección de los componentes mecánicos. La compatibilidad directa con los modelos 400 CBAC, 400 CBACL y 422 CBAC garantiza un reemplazo sin adaptaciones ni modificaciones al ensamblaje existente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Refacción original para operadores FAAC 400, 402 y 422<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con modelos: 10420012 (400 CBAC), 10420112 (400 CBACL), 10420212 (422 CBAC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función de aislamiento dinámico mecánico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material elastomérico de absorción de vibraciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación directa sin modificaciones<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Absorción de vibraciones mecánicas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reducción de ruido estructural<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra desgaste por fatiga<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adecuado para operación continua</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: elastomero de compresión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a fatiga mecánica cíclica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje integrado en chasis de operador<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño para condiciones de servicio pesado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aisladores de vibración FAAC 63003303<li style='padding: 6px 0;'>Cantidad según configuración de operador</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce vibraciones y desgaste mecánico en operadores de uso continuo
Característica 2	Compatible con modelos FAAC 400 CBAC, 400 CBACL y 422 CBAC
Característica 3	Prolonga vida útil del motor y componentes de transmisión
Característica 4	Diseñado para instalaciones residenciales e industriales de alto tráfico
Característica 5	Material elastomérico de alta resistencia a fatiga por compresión
Característica 6	Instalación directa sin modificaciones en ensamblaje existente