



Alarma Combinada de Humo y CO / Sensor Fotoeléctrico y Electroquímico / Alimentación por Baterías AA / Función Hush / Vida Útil 10 Años

SKU: 30CUDR-1 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$697.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alarma combinada de la serie Detect que integra en un solo dispositivo la detección de humo y monóxido de carbono (CO) para aplicaciones residenciales. Incorpora un sensor fotoeléctrico para la identificación de partículas visibles de humo y un sensor electroquímico para la medición precisa de concentraciones de CO, emitiendo patrones de sonido e indicación LED distintivos según el tipo de amenaza detectada. La alimentación mediante 2 baterías AA reemplazables garantiza el funcionamiento continuo durante fallas de suministro eléctrico, eliminando la necesidad de cableado. Es apta para montaje en muros o techos de espacios habitables, ofreciendo autoprueba automática de sus componentes internos, función de silenciamiento temporal para falsas alarmas y notificación sonora al finalizar su vida útil de 10 años.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección simultánea de humo y monóxido de carbono (CO)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor fotoeléctrico para humo y sensor electroquímico para CO<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación con 2 baterías AA reemplazables incluidas, sin cableado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Autoprueba automática de componentes internos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Función Hush para silenciar falsas alarmas durante 8 a 10 minutos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Notificación sonora de fin de vida útil a los 10 años de encendido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alertas sonoras y de LED diferenciadas según el tipo de riesgo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en muros o techos de espacios habitables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple UL 217, UL 2034, NFPA 72 y NFPA 101</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor fotoeléctrico para detección de humo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor electroquímico para detección de CO<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Autoprueba automática de componentes internos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función Hush: silenciamiento de 8 a 10 minutos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notificación sonora de fin de vida a los 10 años<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alertas sonoras y LED diferenciadas por riesgo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 2 baterías AA reemplazables incluidas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Operación sin cableado eléctrico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionamiento continuo durante cortes de energía<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje en muros o techos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>UL 217<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>UL 2034<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>NFPA 72<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>NFPA 101</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual de humo y monóxido de carbono en un solo dispositivo
Característica 2	Operación continua durante cortes de energía por alimentación a batería
Característica 3	Silenciamiento temporal de falsas alarmas por 8 a 10 minutos
Característica 4	Autoprueba automática de sensores y componentes internos
Característica 5	Alertas sonoras y visuales diferenciadas por tipo de riesgo detectado
Característica 6	Cumplimiento con UL 217, UL 2034, NFPA 72 y NFPA 101