



Alarma Combinada de Humo y CO / 120V CA con Respaldo de Batería / Interconectable hasta 24 Dispositivos / Sensor Fotoeléctrico y Electroquímico / UL 217 y UL 2034

SKU: 30CUAR1 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$656.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La alarma combinada de humo y monóxido de carbono (CO) de la serie Detect está diseñada para instalaciones residenciales que requieren protección integral contra incendios y fugas de gas tóxico en un único dispositivo. A diferencia de las unidades exclusivamente a batería, este modelo opera mediante cableado de 120V CA con respaldo de 2 baterías AA, garantizando funcionamiento continuo ante interrupciones eléctricas. Su capacidad de interconexión permite vincular hasta 24 dispositivos compatibles, logrando que la activación de una sola alarma dispare la señalización sonora en toda la red instalada. Incorpora sensor fotoeléctrico para la detección de humo y sensor electroquímico para monóxido de carbono, tecnologías que reducen las alarmas falsas y mejoran la precisión de respuesta. La función Hush posibilita el silenciamiento temporal de alertas no críticas por un periodo de 8 a 10 minutos, mientras que el aviso sonoro de fin de vida útil a los 10 años de operación facilita la planificación del reemplazo preventivo. Certificada bajo UL 217 y UL 2034, esta unidad se comercializa como pieza individual para integración en sistemas de seguridad doméstica existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección simultánea de humo y monóxido de carbono (CO) en un solo dispositivoAlimentación por cableado de 120V CA con respaldo de 2 baterías AAInterconectable con hasta 24 dispositivos compatibles para alerta sincronizadaSensor fotoeléctrico para humo y sensor electroquímico para COFunción Hush para silenciamiento de falsas alarmas durante 8 a 10 minutosNotificación sonora de fin de vida útil a los 10 años de encendidoPieza individual, certificada UL 217 y UL 2034</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Detección dual: humo y monóxido de carbono (CO)Sensor fotoeléctrico para humoSensor electroquímico para COFunción Hush: silenciamiento de 8 a 10 minutosAlerta sonora de fin de vida útil: 10 añosInterconexión: hasta 24 dispositivos compatiblesCertificaciones: UL 217, UL 2034</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Alimentación principal: 120V CA (cableada)Respaldo de batería: 2 baterías AATipo de instalación: cableada con respaldo de batería</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>1 alarma combinada de humo y CO</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual de humo y monóxido de carbono en un solo dispositivo
Característica 2	Interconectabilidad con hasta 24 alarmas para alerta simultánea en toda la instalación
Característica 3	Alimentación cableada 120V CA con respaldo de 2 baterías AA para continuidad ante fallos eléctricos
Característica 4	Función Hush que silencia alarmas falsas durante 8 a 10 minutos
Característica 5	Notificación sonora de fin de vida útil a los 10 años para mantenimiento programado
Característica 6	Sensores fotoeléctrico para humo y electroquímico para CO con certificación UL

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 06:17