



Alarma de Agua Alta para Sentina / Interruptor Patentado / Cable Marino 14 AWG 28" (71.1 cm) / Libre de Mercurio / Sellos Herméticos / Resistente a Abrasión

SKU: 33ALA Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$2,162.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La alarma de agua alta para sentina es un dispositivo de monitoreo de nivel diseñado para embarcaciones y entornos marinos exigentes. Utiliza un interruptor de enclavamiento con diseño patentado, probado para más de 1,000,000 ciclos de operación, garantizando durabilidad extrema en condiciones de uso continuo. La construcción libre de mercurio elimina riesgos ambientales y de salud asociados a tecnologías tradicionales, mientras que los sellos herméticos exclusivos proporcionan protección efectiva contra la intrusión de humedad. El cable marino de 14 AWG con bloqueo mecánico integrado ofrece resistencia superior a la abrasión y tensión, asegurando integridad de conexión en instalaciones sometidas a vibración y movimiento constante.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interruptor de enclavamiento con diseño patentado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Durabilidad certificada: más de 1,000,000 ciclos de operación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología libre de mercurio, cumplimiento ecológico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable marino 14 AWG con bloqueo mecánico integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sellos herméticos exclusivos para protección contra humedad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Materiales resistentes a la abrasión para entornos marinos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 5px 0;'>Tipo de operación: Interruptor de enclavamiento</p><p style='margin: 5px 0;'>Ciclos de vida: Más de 1,000,000 ciclos</p><p style='margin: 5px 0;'>Tecnología: Libre de mercurio</p><p style='margin: 5px 0;'>Protección humedad: Sellos herméticos exclusivos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 5px 0;'>Calibre de cable: 14 AWG</p><p style='margin: 5px 0;'>Longitud de cable: 28' (71.1 cm)</p><p style='margin: 5px 0;'>Tipo de cable: Marino con bloqueo mecánico</p><p style='margin: 5px 0;'>Resistencia: Abrasión (grado marino)</p></div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 5px 0;'>• Alarma de agua alta para sentina</p><p style='margin: 5px 0;'>• Cable marino 14 AWG integrado (28')</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interruptor patentado probado en más de 1,000,000 ciclos
Característica 2	Diseño libre de mercurio para operación ecológica segura
Característica 3	Cable marino 14 AWG con bloqueo mecánico integrado
Característica 4	Sellos herméticos exclusivos contra intrusión de humedad
Característica 5	Construcción resistente a abrasión para entornos marinos
Característica 6	Operación de enclavamiento para detección precisa de nivel

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 23:13