



Alarma de Extintor Inalámbrica / Sirena 95/105 dB / Señal Visual Disuasoria / Alimentación 9V o 12-24V DC / Transmisión Inalámbrica a Receptor

SKU: STI-6200WIR Marca: STI Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$1,808.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Alarma electrónica inalámbrica diseñada para la protección activa de extintores contra robo y uso indebido. El dispositivo se monta directamente junto al extintor y detecta cualquier movimiento no autorizado del equipo protegido, activando una sirena de alta intensidad de 95/105 dB como medida disuasoria inmediata. La unidad transmite señal inalámbrica a un receptor STI para integración con sistemas de monitoreo centralizado. Incorpora señalización visual de alto impacto que refuerza la presencia del sistema de seguridad. La alimentación flexible permite operación autónoma con batería de 9V o conexión a fuente de 12-24V DC según las condiciones de la instalación. El cable de desactivación habilita procedimientos de mantenimiento sin generar alarmas falsas, preservando la funcionalidad operativa del extintor en situaciones de emergencia real.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sirena sonora disuasoria: 95/105 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sistema inalámbrico con señal a receptor STI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Instalación simplificada junto al extintor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alimentación dual: 9V (batería) o 12-24V DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cable de desactivación para mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• No interfiere con operación de extinción de incendios<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Unidad autónoma con operación independiente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Nivel de sirena: 95/105 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Transmisión inalámbrica a receptor STI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Detección por movimiento del extintor<li style='padding: 6px 0;*>Señal visual disuasoria integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 9V (batería) o 12-24V DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje lateral al extintor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Unidad autónoma<li style='padding: 6px 0;*>Cable de desactivación para mantenimiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alarma Theft Stopper® inalámbrica STI6200WIR<li style='padding: 6px 0;*>Cable de desactivación para mantenimiento</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sirena de 95/105 dB que disuade el robo y mal uso del extintor
Característica 2	Transmisión inalámbrica al receptor STI al detectar movimiento
Característica 3	Mantiene extintor accesible para emergencias sin interferir operación
Característica 4	Cable de desactivación integrado para mantenimiento programado
Característica 5	Señal visual de alto impacto como elemento disuasorio preventivo
Característica 6	Alimentación dual: batería 9V o fuente 12-24V DC según instalación