



Alarma de Humo / Sensor Fotoelectrico / Batería de Litio Sellada 10 Años / Luz de Seguridad Integrada / Rango 4.4°C a 37.8°C / Cumple UL217, CSFM, NFPA 72, NFPA 101, ICC

SKU: 1046747 Marca: FIRST ALERT Categoría: Humo

\$956.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Alarma de humo con sensor fotoelectrico diseñada para detección temprana de incendios en entornos residenciales y comerciales. El sensor fotoelectrico proporciona detección precisa de humo con menor susceptibilidad a partículas no combustibles en comparación con sensores ionicos. La batería de litio sellada de 10 años elimina la necesidad de mantenimiento periódico de reemplazo de baterías, garantizando protección continua. La luz de seguridad integrada ilumina rutas de evacuación durante emergencias. El diseño anti-manipulación con pin de seguridad previene desactivación no autorizada en instalaciones multiusuario. Cumple con estándares UL217, CSFM, NFPA 72, NFPA 101 e ICC para aplicaciones que requieren certificación normativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sensor fotoelectrico para detección precisa de humo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Batería de litio sellada de 10 años con indicador de baja potencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Luz de seguridad integrada para iluminar caminos en emergencias<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Botón de prueba/silencio multifuncional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño anti-manipulación con pin de seguridad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cumple UL217, CSFM, NFPA 72, NFPA 101, ICC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tecnología de detección: Sensor fotoelectrico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Vida útil de batería: 10 años (sellada)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Indicador de batería baja: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tipo de batería: Litio sellada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Luz de seguridad: Integrada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección anti-manipulación: Pin de seguridad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificaciones y Normas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>UL217<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>CSFM<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>NFPA 72<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>NFPA 101<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>ICC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua por 10 años sin cambio de batería
Característica 2	Luz de seguridad integrada para evacuación en oscuridad
Característica 3	Botón de prueba/silencio para diagnóstico rápido sin herramientas
Característica 4	Pin de seguridad anti-manipulación para protección en instalaciones compartidas
Característica 5	Detección fotoelectrica que reduce falsas alarmas por vapor o polvo
Característica 6	Cumplimiento multi-normativo UL, CSFM, NFPA e ICC para instalaciones reguladas

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 01:44