



SKU: I12040-1    Marca: KIDDE    Categoría: KIDDE

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

alimentada con 120 VAC y respaldada por una batería de 9V ante un corte de energía. Detecta partículas de combustión asociadas a fuegos con llama, por lo que se recomienda combinarla con alarmas fotoeléctricas para cubrir también fuegos de combustión lenta. Se interconecta con hasta 24 dispositivos Kidde compatibles (alarmas de humo, calor y monóxido de carbono) para que todas las unidades suenen ante una sola detección. Es apta para viviendas unifamiliares y multifamiliares, casas móviles y pequeños comercios, conforme a NFPA 72. </p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li>Detección por ionización, sensible a partículas de combustión invisibles de fuegos con llama</li><li>Alimentación 120 VAC (80 mA) con respaldo de batería de 9V</li><li>Interconectable con hasta 24 dispositivos Kidde (alarmas de humo, calor y CO)</li><li>Botón único que opera la función Hush y la prueba de la alarma</li><li>Alarma sonora de 85 dB a 3 m (10 ft), con memoria de activación por LED</li><li>Diseño antimanipulación con seguro contra robo del dispositivo</li><li>Cumple UL 217 y NFPA 72; garantía limitada de 10 años</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SENSOR</strong><span>Ionización</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN</strong><span>120 VAC, 60 Hz (80 mA) + batería 9V de respaldo</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALARMA SONORA</strong><span>85 dB a 3 m (10 ft)</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>INTERCONEXIÓN</strong><span>Hasta 24 dispositivos Kidde</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE OPERACIÓN</strong><span>4.4 °C a 37.8 °C (40 °F a 100 °F)</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>HUMEDAD DE OPERACIÓN</strong><span>5% a 95% HR</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES</strong><span>14.2 cm de diámetro x 3.9 cm de profundidad (5.6 x 1.55 in)</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONES</strong><span>UL 217, NFPA 72; garantía limitada de 10 años</span></div></div>

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Detección por ionización, sensible a partículas de combustión invisibles de fuegos con llama |
| Característica 2 | Alimentación 120 VAC (80 mA) con respaldo de batería de 9V incluida                          |
| Característica 3 | Interconectable con hasta 24 dispositivos Kidde (alarmas de humo, calor y CO)                |
| Característica 4 | Botón único que opera la función Hush y la prueba de la alarma                               |
| Característica 5 | Alarma sonora de 85 dB a 3 m (10 ft), con memoria de activación por LED                      |
| Característica 6 | Diseño antimanipulación con seguro contra robo del dispositivo                               |
| Característica 7 | Cumple UL 217 y NFPA 72; garantía limitada de 10 años                                        |