



Alarma de Monóxido de Carbono / 120 V CA / Respaldo 9 V / Interconexión 24 Dispositivos / Sensor Electroquímico / UL2034 / Paquete de 6

SKU: 21006406 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$3,076.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alarma de monóxido de carbono alámbrica de 120 V CA con respaldo de batería alcalina de 9 V, diseñada para instalación residencial fija. Incorpora un sensor electroquímico tipo celda de combustible conforme a la norma UL2034, que proporciona detección precisa y confiable de concentraciones de CO. Permite la interconexión alámbrica con hasta 24 dispositivos compatibles, incluyendo detectores de humo, calor y monóxido de carbono, distribuyendo la señal de alarma en toda la instalación. La función de interconexión inteligente distingue automáticamente entre el patrón de alarma de CO y el de humo, facilitando la identificación del riesgo. Incluye soporte de montaje ajustable y arnés de conexión rápida para agilizar la instalación. La cubierta sellada protege el sensor contra polvo e insectos, minimizando las falsas alarmas. El dispositivo notifica el fin de su vida útil a los 7 años, permitiendo una planificación proactiva del reemplazo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor electroquímico tipo celda de combustible, conforme a UL2034Alimentación 120 V CA, 60 Hz, con batería alcalina de respaldo de 9 VInterconexión alámbrica con hasta 24 dispositivos Kidde (humo, calor y CO)Interconexión inteligente que distingue el patrón de alarma de CO del de humoSoporte de montaje ajustable y arnés de conexión rápida para instalación sencillaCubierta sellada que protege el sensor y reduce falsas alarmasAviso de fin de vida útil a los 7 años</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor: Electroquímico tipo celda de combustibleNorma: UL2034Aviso de fin de vida útil: 7 años</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 120 V CA, 60 HzRespaldo: Batería alcalina de 9 VInterconexión: Alámbrica, hasta 24 dispositivosMontaje: Soporte ajustable con arnés de conexión rápidaProtección: Cubierta sellada para el sensor</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>6 alarmas de monóxido de carbono alámbricas 120 V CA con respaldo de 9 VSoporte de montaje ajustable y arnés de conexión rápida por unidad</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor electroquímico tipo celda de combustible, conforme a UL2034
Característica 2	Alimentación 120 V CA, 60 Hz, con batería alcalina de respaldo de 9 V
Característica 3	Interconexión alámbrica con hasta 24 dispositivos Kidde (humo, calor y CO)
Característica 4	Interconexión inteligente: distingue el patrón de alarma de CO del de humo
Característica 5	Soporte de montaje ajustable y arnés de conexión rápida para instalación sencilla
Característica 6	Cubierta sellada que protege el sensor y reduce falsas alarmas
Característica 7	Aviso de fin de vida útil a los 7 años; garantía limitada de 5 años