



Alarma de Puerta / Inalámbrica 433 MHz / Rango 300 m (984.3 ft) / Sirena 95/105 dB / Alimentación 9V o 12-24 VDC / Señal Visual de Alto

SKU: STI-6400WIR Marca: STI Categoría: Sirenas y Estrobos

\$3,130.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alarma de puerta multifunción diseñada para la protección de salidas de emergencia y puertas restringidas. Emite una sirena de 95/105 dB al detectar apertura no autorizada, alertando al personal de seguridad de inmediato. Opera en frecuencia de 433 MHz con alcance inalámbrico de hasta 300 m (984.3 ft), eliminando la necesidad de cableado extenso. La señal visual de alto proporciona disuasión preventiva visible. Requiere receptor STI-34108 o STI-34098 para funcionamiento completo (no incluido). Ofrece opciones de alimentación por batería de 9V o fuente 12-24 VDC según las condiciones de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alarma multifunción para prevención de salidas/entradas no autorizadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sirena potente de 95/105 dB de nivel de presión sonora<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Transmisión inalámbrica en frecuencia 433 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango inalámbrico hasta 300 m (984.3 ft) en condiciones óptimas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Señal visual de alto como elemento disuasorio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alimentación: batería de 9V o fuente de 12-24 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Requiere receptor STI-34108 o STI-34098 (no incluido)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación simplificada con menor costo que unidades convencionales de mayor peso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel de alarma: 95/105 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de operación: 433 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango inalámbrico: hasta 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Señal visual de alto integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación primaria: batería de 9V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación secundaria: 12-24 VDC<li style='padding: 6px 0;'>Diseño ligero para instalación simplificada<li style='padding: 6px 0;'>Compatible con puertas de salida de emergencia y puertas restringidas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad de alarma Exit Stopper® inalámbrica STI6400WIR<li style='padding: 6px 0;'>Elementos de fijación para instalación<li style='padding: 6px 0;'>Receptor no incluido (requiere STI-34108 o STI-34098)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sirena de 95/105 dB para alerta inmediata de acceso no autorizado
Característica 2	Transmisión inalámbrica hasta 300 m (984.3 ft) sin cableado estructural
Característica 3	Compatible con receptores STI-34108 o STI-34098 para integración centralizada
Característica 4	Alimentación dual 9V o 12-24 VDC para flexibilidad de instalación
Característica 5	Señal visual de alto como elemento disuasorio preventivo
Característica 6	Instalación rápida con menor costo que sistemas convencionales de peso