



Alarma de Reversa Vehicular / 107 dBA / 12-24 VDC / Sensor de Ruido Ambiental / Nylon Reforzado con Fibra de Vidrio / -40 °F a 185 °F (-40 °C a 85 °C)

SKU: X-575    Marca: ECCO    Categoría: Alarmas de Reversa Vehiculares

\$693.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Alarma de reversa vehicular de la serie 500, diseñada para proporcionar advertencia sonora confiable en entornos de operación exigentes. Emite una señal acústica de 107 dBA con alimentación de 12-24 VDC, integrando un sensor de ruido ambiental que modula automáticamente el nivel de volumen según las condiciones del entorno, eliminando la necesidad de ajustes manuales recurrentes y reduciendo el riesgo de desconexión intencional por operadores. La carcasa de nylon reforzado con fibra de vidrio y la electrónica encapsulada en epoxi garantizan resistencia a la humedad, polvo, vibraciones y fluctuaciones térmicas. Su diseño compacto incorpora un soporte universal de montaje que facilita la instalación en diversos tipos de vehículos industriales y comerciales. Cumple con certificaciones SAE Type B, CE, R10 y UL, asegurando conformidad con estándares de seguridad y emisiones aplicables a equipamiento vehicular.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alarma de reversa con nivel de presión sonora de 107 dBA</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alimentación de 12-24 VDC para compatibilidad con sistemas vehiculares estándar</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Sensor de ruido ambiental con ajuste automático de volumen</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Carcasa de nylon reforzado con fibra de vidrio</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Diseño compacto con soporte universal de montaje</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Certificaciones: SAE Type B, CE, R10, UL</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rango de temperatura operativa: -40 °F a 185 °F (-40 °C a 85 °C)</li></ul><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Nivel de presión sonora: 107 dBA</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Sensor de ruido ambiental con ajuste automático de volumen</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Rango de temperatura: -40 °F a 185 °F (-40 °C a 85 °C)</li></ul><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Alimentación: 12-24 VDC</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Carcasa: nylon reforzado con fibra de vidrio</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Electrónica encapsulada en epoxi</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Soporte universal de montaje integrado</li></ul><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Certificaciones</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">SAE Type B</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">CE</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">R10</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">UL</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Electrónica encapsulada en epoxi para protección total contra humedad, polvo y vibraciones         |
| Característica 2 | Sensor de ruido ambiental que ajusta automáticamente el volumen sin intervención manual            |
| Característica 3 | Diseño compacto con soporte universal de montaje para instalación flexible en múltiples vehículos  |
| Característica 4 | Carcasa de nylon reforzado con fibra de vidrio para durabilidad excepcional en condiciones severas |
| Característica 5 | Certificaciones SAE Type B, CE, R10 y UL para cumplimiento normativo internacional                 |
| Característica 6 | Operación estable en rango de temperatura ampliado de -40 °F a 185 °F (-40 °C a 85 °C)             |