



Alarma de Reversa Vehicular / 87 dBA / 12-80 VDC / Ajuste Automático de Sonido / Rango de Temperatura -40°F a +185°F (-40°C a +85°C)

SKU: X580 Marca: ECCO Categoría: Bocinas

\$889.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alarma de reversa vehicular diseñada para operación en condiciones industriales exigentes. Integra ajuste automático de nivel sonoro basado en la medición continua del ruido ambiental, garantizando que la señal de advertencia de 87 dBA sea siempre perceptible sin intervención manual. Su encapsulado en epoxi y carcasa de nylon reforzado con vidrio proporcionan resistencia superior contra polvo, humedad y vibración mecánica. El soporte de montaje universal de formato compacto permite múltiples configuraciones de instalación en vehículos comerciales, maquinaria pesada y equipos de trabajo, mientras que la conexión automática a tierra mediante terminales de espárrago reduce complejidad en el cableado. Compatible con fuentes de alimentación de 12 a 80 VDC, opera de manera estable en un rango de temperatura extendido que abarca desde -40°C hasta +85°C (-40°F a +185°F).</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Nivel de presión sonora: 87 dBA<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Ajuste automático de sonido según ruido ambiental<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Rango de temperatura operativa: -40°C a +85°C (-40°F a +185°F)<li style='margin-bottom: 0; padding-left: 16px; position: relative;'>•Certificaciones SAE</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Voltaje de operación: 12-80 VDC<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Carcasa de nylon llena de vidrio<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Sellado en epoxi contra polvo y humedad<li style='margin-bottom: 0; padding-left: 16px; position: relative;'>•Electrónica encapsulada en epoxi<li style='margin-bottom: 0; padding-left: 16px; position: relative;'>•Conexión automática a tierra con terminales de espárrago</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Alarma de reversa vehicular<li style='margin-bottom: 0; padding-left: 16px; position: relative;'>•Soporte de montaje universal</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte universal para ubicación flexible
Característica 2	Sellado epoxi contra polvo y humedad
Característica 3	Carcasa de nylon reforzado con vidrio
Característica 4	Ajuste automático según ruido ambiental
Característica 5	Conexión a tierra con terminales de espárrago
Característica 6	Rango térmico extendido para condiciones extremas