



Alarma de Reversa Vehicular / 97 dB(A) / 12-24 VDC / IP65 / Montaje Superficie

SKU: 520 Marca: ECCO Categoría: Bocinas

\$505.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Alarma de reversa de montaje en superficie diseñada para aplicaciones vehiculares comerciales e industriales. Emite una señal acústica de 97 dB(A) que garantiza audibilidad en entornos ruidosos. Opera con un rango de voltaje de 12-24 VDC, facilitando su integración en flotas con diferentes sistemas eléctricos. Incorpora conexiones de terminal tipo espárrago que aseguran la conexión a tierra automática y una instalación mecánicamente robusta. Su encapsulado con epoxi proporciona resistencia al polvo, la humedad y las vibraciones propias del tránsito vehicular. El diseño compacto y el soporte de montaje universal de dos pernos maximizan las opciones de ubicación en chasis, carrocerías o cabinas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'\><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'\><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Nivel de presión sonora: 97 dB(A)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Voltaje de operación: 12-24 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Consumo de corriente: 0.2 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Protección: IP65 (polvo y agua)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Sellado con epoxi para resistencia a vibraciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Conexiones de terminal espárrago con conexión a tierra automática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Montaje superficial con soporte universal de 2 pernos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Certificaciones: SAE Tipo C, CE, R10, UL, AMECA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Desempeño</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Nivel sonoro: 97 dB(A)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Consumo: 0.2 A</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Voltaje: 12-24 VDC</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Profundidad: 1.6'</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Altura: 2.8'</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Montaje: Superficie, 2 pernos</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Protección: IP65</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Sellado: Epoxi</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Certificaciones</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'\>SAE Tipo C</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'\>CE</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'\>R10</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'\>UL</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'\>AMECA</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audibilidad de 97 dB(A) para entornos con alto ruido ambiental
Característica 2	Rango de voltaje 12-24 VDC compatible con flotas mixtas
Característica 3	Protección IP65 contra polvo e ingreso de agua en condiciones severas
Característica 4	Conexiones de espárrago para instalación firme y conexión a tierra automática
Característica 5	Sellado con epoxi que resiste vibraciones y prolonga vida útil
Característica 6	Soporte de montaje universal de 2 pernos para múltiples ubicaciones en vehículo