



Alarma de Reversa Vehicular / 112 dB(A) / 12-36 VDC / Carcasa de Acero / Sellado Epoxi / 5.7" de Ancho

SKU: 850N Marca: ECCO Categoría: Bocinas

\$1,639.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alarma de reversa vehicular de montaje en superficie diseñada para operación continua en entornos industriales y de flotas pesadas. Construida con carcasa de acero y altavoz de montaje inverso que mejora la proyección acústica mientras protege los componentes internos contra polvo y humedad. El sellado en epoxi asegura resistencia a vibraciones severas y condiciones climáticas adversas. Entrega 112 dB(A) para garantizar audibilidad en zonas de alto ruido, con un rango de voltaje de 12-36 VDC que permite su instalación en vehículos comerciales, maquinaria de construcción y equipos de manejo de materiales sin adaptadores adicionales. Su diseño compacto de 5.7" de ancho facilita la integración en espacios con restricciones mecánicas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Nivel de presión sonora: 112 dB(A)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Consumo: 1.3 A<li style='margin-bottom: 8px;'>• Voltaje de operación: 12-36 VDC</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Ancho: 5.7"<li style='margin-bottom: 8px;'>• Altura: 4.1"<li style='margin-bottom: 8px;'>• Profundidad: 3.1"<li style='margin-bottom: 8px;'>• Montaje: 2 pernos<li style='margin-bottom: 8px;'>• Carcasa: acero<li style='margin-bottom: 8px;'>• Sellado: epoxi</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• SAE Type A<li style='margin-bottom: 8px;'>• CE<li style='margin-bottom: 8px;'>• R10<li style='margin-bottom: 8px;'>• UL<li style='margin-bottom: 8px;'>• AMECA</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa de acero para condiciones exigentes
Característica 2	Altavoz inverso optimiza sonido y protección
Característica 3	Sellado en epoxi contra humedad y vibraciones
Característica 4	Rango de voltaje amplio 12-36 Vcc
Característica 5	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 6	Certificaciones SAE Type A, CE, R10, UL, AMECA