



Alarma de reversa vehicular / 117 dBA / 12-24 Vcc / Montaje universal 152 mm (6")

SKU: FH117 Marca: ECCO Categoría: Bocinas

\$2,923.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Alarma de reversa vehicular de la serie 100 con montaje universal, diseñada como una de las soluciones más resistentes y duraderas para aplicaciones industriales. Su carcasa OEM se monta en centros de 152 mm (6") y está construida para soportar los entornos más exigentes. El modelo incorpora tecnología autoajutable que eleva automáticamente el nivel sonoro 10 dB por encima del ruido ambiental circundante, garantizando la máxima alerta en condiciones variables. Utilizada por los principales fabricantes de equipos originales, esta alarma combina robustez estructural con versatilidad operativa en voltajes de 12-24 Vcc.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Ajuste automático 10 dB sobre ruido ambiental<li style='margin-bottom: 8px;'>Nivel sonoro de 117 dBA para máxima alerta<li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje universal en centros de 152 mm (6")<li style='margin-bottom: 8px;'>Pernos terminales #8-32 UNC en parte posterior<li style='margin-bottom: 8px;'>Carcasa robusta para entornos exigentes<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso de 1,02 kg para fácil instalación<li style='margin-bottom: 8px;'>Funcionamiento dual 12-24 Vcc<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño OEM aprobado por fabricantes originales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de operación</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;'>12-24 Vcc</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo eléctrico</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;'>1,3 A</div></div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;'>1,02 kg</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>2 lb 4 oz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones (Al x L/A x Pr)</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;'>3,2' x 7' x 4'</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Montaje</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;'>Universal 152 mm (6")</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conexión eléctrica</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;'>Pernos #8-32 UNC</div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ajuste de volumen</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;'>Autoajutable +10 dB</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste automático 10 dB sobre ruido ambiental
Característica 2	Carcasa robusta para entornos exigentes
Característica 3	Pernos terminales #8-32 UNC en parte posterior
Característica 4	Diseño OEM utilizado por fabricantes originales
Característica 5	Peso ligero de 1,02 kg para fácil instalación
Característica 6	Operación dual 12-24 Vcc con 1,3 A de consumo