



Alarma de Reversa Vehicular / 105±3 dB / 12-80 Vcc / IP67 / 70 mm / Soporte Universal

SKU: X70B Marca: EPCOM Categoría: Bocinas

\$228.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alarma de reversa vehicular profesional diseñada para operación continua en entornos industriales y de transporte. Construcción en nylon reforzado con fibra de vidrio comprimido que garantiza resistencia mecánica y térmica. El amplio rango de voltaje de 12 a 80 Vcc permite su implementación uniforme en flotas con diferentes sistemas eléctricos, eliminando la necesidad de modelos específicos por vehículo. La certificación IP67 asegura funcionamiento confiable expuesta a agua, lodo y polvo en condiciones de obra minera, construcción o logística. Emite señal acústica de 105±3 dB con tono pulsante o intermitente seleccionable, proporcionando alerta audible efectiva en zonas de alto ruido ambiental. El soporte universal integrado reduce tiempos de instalación y permite reposicionamiento según requerimientos operativos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP67 contra polvo y humedad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte universal para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 12-80 Vcc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Nivel de sonido: 105±3 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: nylon y fibra de vidrio comprimido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto: 70 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta vibraciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 tono pulsante o intermitente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: R10, CE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia nominal: 15 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo máximo: 250 mA<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Nivel de sonido: 105±3 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tono: 1 pulsante o intermitente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Potencia nominal: 15 W<li style='padding: 6px 0;'>Consumo máximo: 250 mA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Dimensiones: 70 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Color: negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0;'>Certificaciones: R10, CE</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>1 pieza X70B</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP67 para operación en condiciones extremas de polvo y humedad
Característica 2	Soporte universal que simplifica la instalación en diversos vehículos
Característica 3	Rango de voltaje 12-80 Vcc compatible con flotas mixtas
Característica 4	Material de nylon y fibra de vidrio comprimido resistente a vibraciones
Característica 5	Diseño compacto de 70 mm para espacios de montaje reducidos
Característica 6	Tono pulsante o intermitente configurable según aplicación