



Alarma de Reversa Vehicular / 107 dB(A) / 12-48 Vcc / SAE J994 Type B / IP para Exteriores

SKU: 210335SSG Marca: FEDERAL SIGNAL Categoría: Sirenas

\$3,543.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alarma de reversa vehicular diseñada para operación en condiciones exteriores severas en vehículos de construcción y manejo de carga. Integra terminales niqueladas herméticamente selladas que garantizan resistencia a la humedad, polvo y vibración. Su amplio rango de voltaje de 12-48 Vcc permite instalación directa en flotas mixtas sin adaptadores adicionales. Emite 107 dB(A) de presión sonora con dos patrones de tono seleccionables: pulsante para maniobras de reversa y constante para señalización de evacuación o emergencia. Cumple con la norma SAE J994 Type B para aplicaciones de seguridad vehicular industrial. </p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales en níquel herméticamente selladas para uso en exteriores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Nivel de audio de salida de 107 dB(A)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dos tonos seleccionables: pulsante y constante<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple con norma SAE J994 Type B</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminales niqueladas herméticamente selladas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección para uso en exteriores<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje universal adaptable a cualquier vehículo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: vehículos grandes de construcción o manejo de carga</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alarma de reversa vehicular modelo 210333</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación estable en flotas con voltaje 12-48 Vcc
Característica 2	107 dB(A) para ambientes ruidosos de construcción
Característica 3	Dos tonos configurables: pulsante y constante
Característica 4	Terminales niqueladas selladas contra humedad y corrosión
Característica 5	Montaje universal en vehículos pesados y maquinaria
Característica 6	Certificación SAE J994 Type B para seguridad industrial