



Alarma de Reversa Vehicular / 102 dB(A) / 12-24 VDC / IP64 / SAE F / Tono Dual y Doble

SKU: DF532 Marca: ECCO Categoría: Sirenas

\$981.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La alarma de reversa y doble tono vehicular es un dispositivo de advertencia acústica diseñado para operación continua en condiciones industriales y de flota. Integra cuatro patrones de sonido seleccionables —tono constante, bocina hacia adelante, tono dual y doble función— que permiten adaptar la señalización al entorno de trabajo. Su encapsulado en epóxico sella completamente los componentes internos, protegiéndolos contra la infiltración de polvo, humedad y vibraciones mecánicas. Con una presión sonora de 102 dB(A), garantiza audibilidad en zonas ruidosas, mientras que su rango de voltaje universal de 12-24 VCC y bajo consumo de 0.3 A facilitan la integración en vehículos comerciales sin modificaciones eléctricas mayores. El diseño compacto y el montaje mediante dos pernos permiten su instalación en espacios reducidos de cabinas, camiones y maquinaria pesada.

Con una presión sonora de 102 dB(A), garantiza audibilidad en zonas ruidosas, mientras que su rango de voltaje universal de 12-24 VCC y bajo consumo de 0.3 A facilitan la integración en vehículos comerciales sin modificaciones eléctricas mayores. El diseño compacto y el montaje mediante dos pernos permiten su instalación en espacios reducidos de cabinas, camiones y maquinaria pesada.

El diseño compacto y el montaje mediante dos pernos permiten su instalación en espacios reducidos de cabinas, camiones y maquinaria pesada.

Desempeño

Nivel de presión sonora: 102 dB(A)

Patrones de sonido: tono constante, bocina hacia adelante, tono dual, doble función

Certificación: SAE F

Grado de protección: IP64

Físicas y Eléctricas

Voltaje de operación: 12-24 VCC

Consumo de corriente: 0.3 A

Rango de temperatura: -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F)

Sellado: epóxico contra polvo, humedad y vibración

Montaje: 2 pernos

Diseño compacto para espacios reducidos

Contenido del Paquete

Alarma de reversa y doble tono vehicular

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuatro modos de sonido seleccionables para distintas aplicaciones operativas
Característica 2	Sellado epóxico que protege contra polvo, humedad y vibraciones mecánicas
Característica 3	Montaje simplificado con solo 2 pernos para reducir tiempo de instalación
Característica 4	Consumo de 0.3 A que minimiza carga sobre el sistema eléctrico del vehículo
Característica 5	Carcasa compacta para integración en espacios con restricción dimensional
Característica 6	Certificación SAE F e IP64 para operación en condiciones industriales exigentes