



Alarma de Puerta Multifunción / Sirena 95/105 dB / Alimentación Dual 9V y 12-24 VCD / Detección de Apertura 30 s / Carcasa de Policarbonato

SKU: STI-6400 Marca: STI Categoría: Sirenas y Estrobos

\$2,551.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alarma de puerta multifunción diseñada para disuadir y alertar sobre el uso no autorizado de puertas protegidas, incluyendo salidas de emergencia y puertas restringidas. El dispositivo electrónico emite una sirena de aviso de 95/105 dB cuando se detecta la apertura de la puerta, proporcionando una solución económica y práctica para la prevención de robos. La unidad incorpora alimentación dual para adaptarse a diferentes infraestructuras eléctricas, señalización de alto impacto visual como elemento disuasivo permanente, y carcasa de policarbonato resistente a impactos para operación continua en entornos exigentes. La instalación se realiza sin requerir barras horizontales costosas, reduciendo tiempo y complejidad de despliegue.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alarma multifunción para protección de una puertaPrevención de salidas y entradas no autorizadasSirena electrónica de aviso: 95/105 dBAlimentación dual: 9V y 12-24 VCDDetección de apertura de puerta con retardo de 30 segundosSeñal de alto altamente visible como disuasivo visualInstalación rápida sin barras horizontales costosasCarcasa de policarbonato resistente a impactosIncluye contacto magnético para detección de estado de puerta</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Nivel de sirena: 95/105 dBTiempo de detección de apertura: 30 segundosFunción: Alarma de intrusión y disuasión visualAplicación: Puertas de salida de emergencia, puertas restringidas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Alimentación: Dual 9V y 12-24 VCDMaterial de carcasa: Policarbonato resistente a impactosElemento visual: Señal de alto integradaSensor: Contacto magnético incluido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Unidad de alarma Exit Stopper®Contacto magnético</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sirena de 95/105 dB para alertas inmediatas de intrusión
Característica 2	Alimentación dual 9V y 12-24 VCD para flexibilidad de instalación
Característica 3	Instalación rápida sin necesidad de barras horizontales costosas
Característica 4	Señal de alto visible como disuasivo preventivo permanente
Característica 5	Detección de apertura de puerta con retardo de 30 segundos
Característica 6	Carcasa de policarbonato resistente a impactos y vandalismo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 09:21