



Alarma para Extintor / Sirena 95/105 dB / Detección por Remoción / Alimentación Dual 9V y 12-24 VDC / Carcasa de Policarbonato

SKU: STI-6200    Marca: STI    Categoría: Puertas de Emergencia

\$743.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alarma electrónica diseñada para la protección contra robo y mal uso de extintores de incendio. El dispositivo se monta lateralmente junto al extintor, manteniendo su accesibilidad completa para situaciones de emergencia sin interferir en su operación. Al detectar la remoción del extintor, activa una sirena de 95/105 dB que genera alerta inmediata en el área. Incorpora carcasa de policarbonato resistente a impactos para entornos exigentes, alimentación dual para continuidad operativa, y señalética multilingüe de alta visibilidad que funciona como medida disuasoria preventiva. Solución económica certificada bajo normativas CE, FCC e IC para instalaciones comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aprobado por CE, cumple con FCC e IC</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Señal de alto altamente visible como elemento disuasorio</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje fácil al lado del extintor</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Extintor accesible para emergencias sin interferencia</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sirena electrónica 95/105 dB por remoción de extintor</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 10px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel de sirena: 95/105 dB</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Activación: por remoción del extintor</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Elemento disuasorio: señalética multilingüe de alta visibilidad</li><li style='padding: 6px 0;'>Certificaciones: CE, FCC, IC</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 10px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carcasa: policarbonato resistente a impactos</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación primaria: batería 9V</li><li style='padding: 6px 0;'>Alimentación secundaria: 12-24 VDC</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 10px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Operación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: lateral al extintor</li><li style='padding: 6px 0;'>Acceso al extintor: sin obstrucción para emergencias</li><li style='padding: 6px 0;'>Interferencia en extinción: ninguna</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Sirena de 95/105 dB para alerta audible inmediata en zonas críticas             |
| Característica 2 | Carcasa de policarbonato resistente a impactos en entornos industriales         |
| Característica 3 | Detección instantánea al remover el extintor sin falsas alarmas                 |
| Característica 4 | Alimentación dual con batería 9V o fuente 12-24 VDC para redundancia energética |
| Característica 5 | Instalación lateral sin obstruir acceso de emergencia al extintor               |
| Característica 6 | Etiquetas multilingües de alta visibilidad como elemento disuasorio preventivo  |