



Alarma y Monitoreo Inalámbrica por Voz / UHF 450-470 MHz / 2W / 4 Entradas Programables / Alcance 7,000 Transmisiones / 6 Baterías AA

SKU: RQT-452 Marca: RITRON Categoría: Accesorios Generales

\$16,026.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sistema de alarma y monitoreo inalámbrico por voz que opera en la banda UHF 450-470 MHz con potencia de transmisión de 2W. Diseñado para integrarse directamente con infraestructuras de radio de dos vías existentes, permite a los usuarios solicitar asistencia de forma instantánea mediante mensajes de voz personalizados. Su configuración de hasta 4 entradas programables vía software ofrece versatilidad para múltiples zonas de cobertura. La autonomía de hasta 7,000 transmisiones por juego de 6 baterías AA, complementada con alerta de bajo voltaje, asegura operación continua en ubicaciones de difícil acceso donde el mantenimiento frecuente no es viable.

Características Principales

- Banda UHF 450-470 MHz con potencia de salida de 2W
- Rendimiento de hasta 7,000 transmisiones por juego de baterías
- 6 baterías AA no recargables con sistema de alerta de bajo voltaje
- Diseñado para áreas de alta seguridad y difícil acceso
- Aplicaciones Típicas
 - Mercancía resguardada en gabinetes con llave
 - Productos pesados o fuera del alcance de clientes
 - Áreas de vestidores y probadores
 - Zonas de carga y descarga
 - Puntos de entrega de mercancía
- Especificaciones Técnicas
 - Banda de Frecuencia: UHF 450-470 MHz
 - Potencia de Transmisión: 2W
 - Tipo de Batería: 6 x AA no recargables
 - Vía software
 - Autonomía de Batería: Hasta 7,000 transmisiones
 - Monitoreo de Energía
 - Alerta de bajo voltaje
 - Tipo de Comunicación: Mensajes de voz personalizables
 - Integración
 - Sistemas de radio de 2 vías
 - Entorno de Operación
 - Áreas de alta seguridad y difícil acceso

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mensajes de voz personalizables para respuesta inmediata
Característica 2	Alerta de bajo voltaje para monitoreo de energía
Característica 3	Operación en áreas de alta seguridad y difícil acceso
Característica 4	Integración directa con sistemas de radio de 2 vías
Característica 5	Configuración de entradas mediante software especializado
Característica 6	Optimización de atención al cliente y productividad