



Alimentador PoE de 55 V, 1.11 A para equipos de series PTP 650/670, PMP 450i, PTP 450i

SKU: N000065L001C Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Accesorios

\$2,013.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentador PoE de 55 V para alta eficiencia <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de 1.11 A para dispositivos avanzados <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con serie PTP650/670 y PMP450i <li style="margin-bottom: 5px;">Soporte para aplicaciones PTP450i exigentes <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño optimizado para rendimiento consistente </div> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tensión de salida: 55V DC <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente máxima: 1.11A <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de tensión de entrada: 90-264V AC <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia: 47-63Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo máximo: 1.5A a 100Vac </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; padding: 20px; border: 20px; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Regulación y Estabilidad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Regulación de línea: ±1% <li style="margin-bottom: 5px;">Regulación de carga: ±5% <li style="margin-bottom: 5px;">Precisión de tensión: 52.25V - 57.75V <li style="margin-bottom: 5px;">Rizado y ruido: 960mVp-p max <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de recuperación: 1mS (cambio de carga 20%-80%) </div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Protecciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Protección contra sobre-tensión: 60V máx @ 0.05A <li style="margin-bottom: 5px;">Protección contra sobre-corriente: 120%-250% de carga máxima <li style="margin-bottom: 5px;">Protección contra corto-circuito: Desactivación automática <li style="margin-bottom: 5px;">Modo de recuperación: Reinicio manual requerido </div> <div style="padding: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Condiciones Ambientales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Operación: 0°C a 40°C <li style="margin-bottom: 5px;">Almacenamiento: -20°C a 85°C <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad: 5%-90% sin condensación <li style="margin-bottom: 5px;">Altitud: Hasta 5,000 metros <li style="margin-bottom: 5px;">Vibración: 1.0mm, 10-55Hz </div> <div style="padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Estándares y Certificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">EMI: FCC Part 15 Class B, EN55022 Class B <li style="margin-bottom: 5px;">EMS: EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 <li style="margin-bottom: 5px;">Seguridad: IEC 60950-1 <li style="margin-bottom: 5px;">Pruebas: MIL-STD-810D </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Adicionales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento: -20°C a 85°C <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad: 5% a 90% sin condensación <li style="margin-bottom: 5px;">Altitud: Hasta 5,000 metros </div> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones de Operación</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de encendido: <10 segundos <li style="margin-bottom: 5px;">LED de estado: Verde (ON), Parpadeo (OV/P/OC/P) <li style="margin-bottom: 5px;">Eficiencia: >85% típica <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de retención: 10ms mínimo <li style="margin-bottom: 5px;">Conectividad <h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo especificado en diseño </div> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Condiciones de Seguridad</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia de aislamiento: 100MQ mín. <li style="margin-bottom: 5px;">Tensión dieléctrica: 3000Vac primario-secundario <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de fuga: <5mA </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Información de Diseño</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Modelo: NU60A5550111-13 <li style="margin-bottom: 5px;">Revisión: 1 <li style="margin-bottom: 5px;">Fecha: 2017/02/23 </div> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Información de Contacto</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">LEADER ELECTRONICS INC. <li style="margin-bottom: 5px;">8F, No.138, Ln. 235, Baoqiao Rd., Xindian Dist., New Taipei City 23145, Taiwan (R.O.C.) <li style="margin-bottom: 5px;">TEL: +886 (02) 8195 3058 | FAX: +886 (02) 8912 1159 <li style="margin-bottom: 5px;">E-mail: sales@l-e-i.com | Web: http://www.lei.com.tw </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentador PoE de 55 V y 1.11 A
Característica 2	Compatibilidad con equipos PTP650/670, PMP450i y PTP450i
Característica 3	Rango de entrada 90-264 V AC universal
Característica 4	Eficiencia del 85% con bajo consumo energético
Característica 5	Protección contra sobretensión, sobrecorriente y cortocircuito
Característica 6	Diseño robusto para ambientes exigentes