

Sin imagen disponible

Almohadilla Inflable / Llenado de Vacíos / Alta Densidad / Patrón Liberación de Tensión / 4x8 pulgadas

SKU: HDPE4X8 Categoría: Accesorios EAS

\$2,417.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Las almohadillas inflables de alta densidad están diseñadas para el llenado eficiente de vacíos en procesos de embalaje y protección de cargas. Su construcción optimizada permite un inflado rápido que reduce significativamente los tiempos operativos. El patrón con liberación de tensión facilita la adaptación a diferentes espacios y geometrías de carga. La entrada de aire maximizada garantiza un proceso de inflado consistente y uniforme. El material resistente asegura durabilidad en entornos de uso intensivo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Almohadillas optimizadas para llenado rápido de vacíosAlta densidad de almohadillas por caja para máxima eficiencia operativaDiseño de patrón con liberación de tensión para adaptabilidadEntrada de aire maximizada para inflado eficiente y uniformeFácil manipulación que reduce esfuerzo físico y tiempo de operaciónMaterial resistente para uso prolongado en condiciones exigentes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4 x 8 pulgadas (10.16 x 20.32 cm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Máquina LAE3SPLUS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Densidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta densidad por caja</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Función Principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Llenado de vacíos con alta capacidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Patrón con liberación de tensión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Inflado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Entrada de aire maximizada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Manipulación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Reducción de esfuerzo de carga</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Resistente para uso prolongado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Llenado rápido de espacios vacíos
Característica 2	Alta densidad por caja para eficiencia
Característica 3	Patrón con liberación de tensión integrada
Característica 4	Entrada de aire maximizada para inflado
Característica 5	Manipulación reducida de esfuerzo y tiempo
Característica 6	Material resistente para uso prolongado