



Altavoces Marinos / 6.5" / 2 Vías / 150 W Máxima / 4 Ω / 60 Hz - 20 kHz / IPX Resistente al Agua

SKU: KFC-1653MRW Marca: JVC KENWOOD Categoría: Altavoces

\$2,531.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Par de altavoces marinos de 6.5 pulgadas diseñados para instalación en embarcaciones y entornos expuestos a condiciones climáticas severas. El sistema de 2 vías integra un woofer de cono de polipropileno (PP) resistente al agua con surround de Santoprene, complementado por un tweeter de cúpula balanceada de 1 pulgada con cúpula de PEI para reproducción de agudos precisa en espacios abiertos. La construcción grado marino incluye cesta de molde de resina e imán de ferrita, con componentes seleccionados para resistir humedad, salitre y vibración continua. Ofrece potencia nominal de 50 W RMS certificada por CEA y picos de 150 W máxima, con impedancia de 4 ohmios y respuesta de frecuencia de 60 Hz a 20 kHz. La sensibilidad de 86 dB garantiza nivel sonoro adecuado con amplificadores de potencia moderada. El paquete incluye accesorios de instalación para montaje con diámetro de corte de 5-1/8 pulgadas (130.2 mm).</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Configuración: 2 vías coaxiales<li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia máxima: 150 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia nominal (RMS) CEA: 50 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Impedancia: 4 Ω<li style='margin-bottom: 8px;'>Respuesta de frecuencia: 60 Hz - 20 kHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Sensibilidad: 86 dB<li style='margin-bottom: 8px;'>Woofer: 6.5" con cono de PP resistente al agua<li style='margin-bottom: 8px;'>Surround: Santoprene<li style='margin-bottom: 8px;'>Tweeter: Cúpula balanceada PEI de 1"</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Grado marino certificado<li style='margin-bottom: 8px;'>Cesta de molde de resina<li style='margin-bottom: 8px;'>Imán de ferrita<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia a humedad, salitre y vibración<li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Blanco<li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro de corte: 5-1/8" (130.2 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Par de altavoces marinos KFC-1653MRW<li style='margin-bottom: 8px;'>Accesorios de instalación incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Woofer de cono PP con surround Santoprene para durabilidad marina
Característica 2	Tweeter de cúpula balanceada PEI de 1" para agudos nítidos en ambientes abiertos
Característica 3	Certificación CEA con 50 W RMS reales para rendimiento fiable
Característica 4	Construcción grado marino con cesta de resina e imán de ferrita anticorrosión
Característica 5	Soporte de humedad, salitre y vibración para operación prolongada en cubierta
Característica 6	Kit de instalación completo con diámetro de corte de 5-1/8" (130.2 mm) incluido