



Par de Altavoces Marinos / 6.5" / 100 W Máx / 4 Ohm / IPX5 Equivalente / 60 Hz - 20 kHz

SKU: KFC-1613MRW Marca: JVC KENWOOD Categoría: JL AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$978.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Par de altavoces marinos de 6.5 pulgadas diseñados para operación en ambientes náuticos expuestos a agua salada y humedad. Incorporan woofer con cono de polipropileno resistente al agua y tweeter de cúpula balanceada con sellado equivalente a protección marina, garantizando durabilidad en condiciones offshore. Con impedancia de 4 ohmios y sensibilidad de 87 dB/W/m, permiten integración con amplificadores marinos de potencia moderada sin requerir etapas de alta salida. La respuesta de frecuencia de 60 Hz a 20 kHz asegura reproducción de rango completo, mientras que la profundidad de montaje de 58 mm facilita la instalación en compartimentos con espacio limitado de embarcaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Woofer de 6.5" con cono de polipropileno (PP) resistente al agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tweeter de cúpula balanceada resistente al agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia máxima de entrada: 100 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia nominal: 30 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impedancia: 4 ohmios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Respuesta de frecuencia: 60 Hz - 20 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensibilidad: 87 dB/W/m<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Profundidad de montaje: 58 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima: 100 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Respuesta de frecuencia: 60 Hz - 20 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensibilidad: 87 dB/W/m</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de cono: Polipropileno (PP)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tweeter: Cúpula balanceada resistente al agua<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco marino<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad de montaje: 58 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Par de altavoces marinos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Elementos de montaje (según especificación de fábrica)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cono de polipropileno resistente al agua salada para durabilidad marina
Característica 2	Tweeter de cúpula balanceada sellada para agudos claros en ambientes húmedos
Característica 3	Impedancia de 4 ohmios compatible con amplificadores marinos estándar
Característica 4	Respuesta de frecuencia 60 Hz - 20 kHz para reproducción de audio completa
Característica 5	Sensibilidad de 87 dB/W/m para rendimiento eficiente con potencia moderada
Característica 6	Profundidad de montaje de 58 mm para instalación en espacios reducidos de embarcaciones