



Altavoces Marinos / 6.5 Pulgadas / 260 W Máxima / IPX5 / LED Multicolor con RF / Tweeter 1/2 Pulgada / 65 Hz - 21 kHz

SKU: KFC1673MRBL Marca: JVC KENWOOD Categoría: JL AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$3,314.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Par de altavoces marinos de 6.5 pulgadas diseñados para instalación en embarcaciones y entornos costeros expuestos. El conjunto integra un woofer con cono de polipropileno resistente al agua certificado IPX5, complementado por un tweeter de cúpula balanceada PEI de 1/2 pulgada con igual resistencia a la intemperie. La iluminación LED multicolor con variación de patrones se controla mediante el control remoto RF incluido, permitiendo sincronizar la ambientación lumínica con la reproducción de audio en cubierta. La rejilla en color negro incorpora protección contra rayos UV para mantener la integridad estética bajo exposición solar continua. Con una respuesta de frecuencia de 65 Hz a 21 kHz, sensibilidad de 86 dB e impedancia de 4 ohmios, el sistema entrega 75 W de potencia nominal y 260 W de potencia máxima de entrada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: Par de altavoces marinos coaxiales de 2 vías<li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro del woofer: 6.5 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;'>Material del cono: Polipropileno (PP) resistente al agua<li style='margin-bottom: 8px;'>Tweeter: Cúpula balanceada PEI de 1/2 pulgada, resistente al agua<li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia máxima de entrada: 260 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia nominal: 75 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Respuesta de frecuencia: 65 Hz - 21 kHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Sensibilidad: 86 dB<li style='margin-bottom: 8px;'>Impedancia: 4 ohmios<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación: IPX5<li style='margin-bottom: 8px;'>Iluminación: LED multicolor con patrones variables<li style='margin-bottom: 8px;'>Control de iluminación: Control remoto RF incluido<li style='margin-bottom: 8px;'>Rejilla: Negra, resistente a rayos UV<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia ambiental: Agua, sol y salitre</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Configuración: Coaxial 2 vías<li style='margin-bottom: 6px;'>Potencia máxima: 260 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Potencia nominal (RMS): 75 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Respuesta de frecuencia: 65 Hz - 21 kHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Sensibilidad: 86 dB<li style='margin-bottom: 6px;'>Impedancia: 4 ohmios<li style='margin-bottom: 6px;'>Woofer: 6.5 pulgadas, cono PP resistente al agua<li style='margin-bottom: 6px;'>Tweeter: Cúpula balanceada PEI de 1/2 pulgada, resistente al agua</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Certificación: IPX5<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia: Agua, sol y salitre<li style='margin-bottom: 6px;'>Rejilla: Negra con resistencia UV<li style='margin-bottom: 6px;'>Iluminación: LED multicolor con patrones<li style='margin-bottom: 6px;'>Control de iluminación: RF incluido</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Par de altavoces marinos KFC-1673MRBL<li style='margin-bottom: 6px;'>Control remoto RF para iluminación LED</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación IPX5 contra agua, sol y salitre para uso en cubierta
Característica 2	Iluminación LED multicolor con patrones controlables vía control remoto RF incluido
Característica 3	Woofer de cono de PP con tweeter de cúpula balanceada PEI de 1/2 pulgada
Característica 4	Respuesta de frecuencia 65 Hz - 21 kHz con 86 dB de sensibilidad
Característica 5	Rejilla negra resistente a rayos UV para exposición prolongada
Característica 6	Impedancia de 4 ohmios con 75 W de potencia nominal continua