



Altavoces Marinos / 6.5" / 260 W Máxima / IPX5 / LED Multicolor con Control RF / 86 dB / 4 Ω

SKU: KFC-1673MRWL Marca: JVC KENWOOD Categoría: JL AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$3,264.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Par de altavoces marinos de 6.5" en color blanco, diseñados para ofrecer reproducción de audio en ambientes náuticos y exteriores expuestos a agua, sol y salitre. Cuentan con iluminación LED multicolor con patrones variables controlables mediante control remoto RF incluido. La construcción incorpora cono de polipropileno resistente a rayos UV, tweeter de cúpula balanceada PEI de 1/2" y certificación IPX5 que garantiza resistencia a salpicaduras de agua. Ofrecen potencia máxima de 260 W, potencia nominal de 75 W, sensibilidad de 86 dB e impedancia de 4 Ω, con respuesta de frecuencia de 65 Hz a 21 kHz.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 18px;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Altavoces marinos de 6.5" con rejilla en color blancoIluminación LED multicolor con patrones variablesControl remoto RF para gestión de iluminaciónCertificación IPX5 contra salpicaduras de aguaCono de polipropileno resistente a rayos UVTweeter de cúpula balanceada PEI de 1/2"Potencia máxima de entrada: 260 WPotencia nominal: 75 WRespuesta de frecuencia: 65 Hz - 21 kHzSensibilidad: 86 dBImpedancia: 4 Ω</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 18px;*>Desempeño de Audio</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tamaño del woofer: 6.5"Potencia máxima: 260 WPotencia nominal: 75 WRespuesta de frecuencia: 65 Hz - 21 kHzSensibilidad: 86 dBImpedancia: 4 ΩTweeter: cúpula balanceada PEI de 1/2"</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 18px;*>Construcción y Protección</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tipo: altavoces marinosColor de rejilla: blancoMaterial del cono: polipropileno resistente a rayos UVCertificación: IPX5Resistencia al agua, sol y salitreIluminación LED multicolor con patrones variables</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 18px;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Par de altavoces marinos de 6.5" con rejilla blancaControl remoto RF para iluminación LED</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto RF para iluminación LED multicolor
Característica 2	Certificación IPX5 para ambientes marinos húmedos
Característica 3	Woofer de 6.5" con cono de PP resistente a UV
Característica 4	Tweeter de cúpula balanceada PEI de 1/2"
Característica 5	Potencia nominal de 75 W y máxima de 260 W
Característica 6	Respuesta de frecuencia 65 Hz - 21 kHz, 86 dB