



Par de Altavoces Marinos / 6.5 Pulgadas / 100 W Máximo / 4 Ohms / 87 dB / 60 Hz - 20 kHz

SKU: KFC1613MRB Marca: JVC KENWOOD Categoría: JL AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$1,006.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El par de altavoces marinos de 6.5 pulgadas está diseñado para operación en ambientes náuticos expuestos a agua salada y humedad. Su construcción en grado marino utiliza un cono de polipropileno y un tweeter de cúpula balanceada, ambos resistentes al agua, para reproducción de audio en condiciones offshore. Ofrece potencia máxima de entrada de 100 W y 30 W nominales, con respuesta de frecuencia de 60 Hz a 20 kHz, impedancia de 4 ohmios y sensibilidad de 87 dB/W/m, compatibles con amplificadores estándar de embarcaciones. El diseño compacto permite su integración en espacios reducidos de cabinas y zonas de cubierta.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Par de altavoces marinos de 6.5 pulgadas en color negroCono de polipropileno (PP) resistente al aguaTweeter de cúpula balanceada resistente al aguaPotencia máxima de entrada: 100 WPotencia nominal: 30 WRespuesta de frecuencia: 60 Hz - 20 kHzImpedancia: 4 ohmiosSensibilidad: 87 dB/W/mConstrucción para agua salada y ambiente marinoMontaje compacto con diámetro de 127</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia máxima: 100 WPotencia nominal: 30 WRespuesta de frecuencia: 60 Hz - 20 kHzSensibilidad: 87 dB/W/mImpedancia: 4 ohmiosCono: Polipropileno (PP) resistente al aguaTweeter: Cúpula balanceada resistente al agua</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración: Par de altavocesTamaño del woofer: 6.5 pulgadasColor: NegroGrado de protección: Marina (resistente al agua salada)Montaje: CompactoDiámetro: 127</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Par de altavoces marinos (2 unidades)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cono de polipropileno resistente al agua salada
Característica 2	Tweeter de cúpula balanceada contra corrosión marina
Característica 3	Compatible con amplificadores estándar de 4 ohmios
Característica 4	Alta sensibilidad para operación con potencia moderada
Característica 5	Rango completo de frecuencia para audio detallado
Característica 6	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos