



Altavoz de Techo / 4" / 3-6W @ 100V / 70V/100V / Frente Metálico / Resistente a Humedad

SKU: SF-104GD Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Plafón

\$510.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El SF104GD es un altavoz de techo empotrado de 4 pulgadas diseñado para instalaciones de audio profesional en aplicaciones comerciales e industriales. Integra un transformador de línea 70V/100V que minimiza las pérdidas de señal en distancias extendidas y permite la interconexión paralela de múltiples unidades sin degradación de impedancia. La arquitectura de múltiples tomas de alimentación (3W y 6W a 100V) ofrece flexibilidad para adaptar la cobertura acústica según las dimensiones y características de cada zona. Su construcción con rejilla, deflector y cubierta posterior en metal con acabado en blanco RAL 9016 garantiza durabilidad e integración estética en entornos corporativos. La resistencia a la humedad y el sistema de fijación por abrazadera de resorte lo hacen apto para despliegues en condiciones exigentes con tiempos de instalación reducidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transformador 70V/100V integrado para conexión paralela<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altavoz de 4" con respuesta de frecuencia 90-18 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistente a humedad para entornos exigentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia seleccionable: 3W y 6W @ 100V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación segura con abrazadera de resorte<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rejilla, deflector y cubierta posterior metálicos en blanco RAL 9016</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tamaño del altavoz: 4" </p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Respuesta de frecuencia: 90-18 kHz</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Potencia @ 100V: 3W / 6W (seleccionable)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Voltaje de línea: 70V / 100V</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Construcción</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tipo de montaje: Empotrado en techo</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Mecanismo de fijación: Abrazadera de resorte</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Protección: Resistente a humedad</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Materiales: Rejilla, deflector y cubierta posterior metálicos</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Acabado: Blanco RAL 9016</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altavoz de techo SF104GD con transformador integrado</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador 70V/100V integrado para conexión paralela masiva
Característica 2	Respuesta de frecuencia 90-18 kHz para audio claro y definido
Característica 3	Potencia seleccionable 3W o 6W según requerimiento de cobertura
Característica 4	Abrazadera de resorte para instalación rápida y segura en techo
Característica 5	Construcción metálica completa con acabado RAL 9016 blanco
Característica 6	Resistencia a humedad para uso en entornos exigentes