



Altavoz de Plafón / 6 Pulgadas / Dos Vías / 20W / Transformador 70V/100V / Corte 208 mm

SKU: EP-206T Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Plafón

\$988.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz de plafón de 6 pulgadas con configuración dos vías, diseñado para sistemas de audio ambiental y voceo en instalaciones comerciales, oficinas, hoteles y espacios públicos. Integra transformador de línea 70V/100V que permite conexión en paralelo de múltiples unidades sin degradación de señal, facilitando la distribución de audio en grandes áreas de cobertura. La potencia ajustable en cuatro niveles (2.5/5/10/20W) ofrece flexibilidad para dimensionar correctamente la presión sonora según las características acústicas de cada zona. La respuesta de frecuencia extendida de 70 Hz a 20 kHz y la sensibilidad de 92 dB garantizan reproducción nítida de anuncios, música de fondo y mensajes de voz. El diseño empotrado con diámetro de corte de 208 mm permite una integración estética discreta en plafones estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altavoz de plafón de 6 pulgadas, configuración dos víasTransformador integrado 70V/100V para instalación en líneaPotencia ajustable: 2.5W / 5W / 10W / 20W @ 100VRespuesta de frecuencia: 70 Hz - 20 kHzSensibilidad: 92 dBDiámetro de corte para instalación: 208 mmDiseño compacto para integración discreta en techo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tamaño de altavoz: 6 pulgadasConfiguración: Dos víasRespuesta de frecuencia: 70 Hz - 20 kHzSensibilidad: 92 dBPotencia nominal: 20WPotencia ajustable @ 100V: 2.5W / 5W / 10W / 20W</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de montaje: Empotrado en plafónDiámetro de corte: 208 mmTransformador integrado: 70V / 100VDiseño compacto para integración discreta</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas de audio ambientalSistemas de voceo y evacuación por vozInstalaciones comercialesOficinas corporativasHoteles y hospitalesEspacios públicos y zonas de tránsito</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia ajustable 2.5/5/10/20W para adaptarse a distintas zonas de cobertura
Característica 2	Transformador 70V/100V integrado para instalaciones en paralelo sin pérdida de señal
Característica 3	Respuesta de frecuencia 70 Hz - 20 kHz para reproducción fiel de voz y música
Característica 4	Sensibilidad de 92 dB para nivel de presión sonora óptimo con baja potencia
Característica 5	Diseño empotrado con corte de 208 mm para integración discreta en plafón
Característica 6	Configuración dos vías para separación de frecuencias y mayor claridad