



Altavoz Activo / 10" / 700W Clase D / Compresión Titanio 1" / Mezclador 2 Canales / Anclaje M10 / 55 Hz - 20 kHz

SKU: DBR10 Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Activas

\$14,313.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El altavoz activo de dos vías integra un amplificador de 700 W en configuración Clase D, combinando un transductor de bajo rango de 10 pulgadas con un motor de compresión de titanio de 1 pulgada. La unidad incorpora un mezclador analógico de dos canales con entradas balanceadas XLR y TRS, permitiendo la conexión directa de fuentes sin equipo externo adicional. Su respuesta de frecuencia de 55 Hz a 20 kHz asegura una reproducción precisa y lineal para aplicaciones de refuerzo sonoro y monitoreo. Los puntos de anclaje M10 facilitan el montaje en pared o estructuras para instalaciones permanentes, mientras que su diseño compacto optimiza el transporte y la ubicación en espacios reducidos.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> Altavoz activo de 2 vías con woofer de 10 pulgadas Amplificador Clase D de 700 W Motor de compresión de titanio de 1 pulgada Mezclador analógico de 2 canales con entradas XLR y TRS Respuesta de frecuencia: 55 Hz – 20 kHz Puntos de anclaje M10 para montaje en pared Diseño compacto para facilitar el transporte </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño Acústico</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> Configuración: 2 vías Woofer: 10 pulgadas Driver: Compresión de titanio de 1 pulgada Potencia: 700 W Clase de amplificador: D Respuesta de frecuencia: 55 Hz – 20 kHz </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Conectividad y Control</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> Mezclador analógico de 2 canales Entradas balanceadas XLR Entradas balanceadas TRS </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Instalación y Físico</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> Puntos de anclaje M10 Montaje en pared compatible Diseño compacto para transporte </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	700 W de potencia para cobertura sonora en espacios medianos
Característica 2	Cúpula de titanio de 1" con reproducción clara de agudos
Característica 3	Mezclador de 2 canales con entradas XLR y TRS balanceadas
Característica 4	Respuesta de 55 Hz a 20 kHz con alta fidelidad
Característica 5	Anclajes M10 para montaje seguro en pared o truss
Característica 6	Diseño compacto que facilita el transporte entre eventos