



Altavoz amplificado / 15W / Ubicaciones peligrosas / 120 Vca / 110 dB a 10 pies / IP66 e IP69K

SKU: 300GCX-120 Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Bocinas de Alerta y Notificación Masiva

\$57,515.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El altavoz amplificado está diseñado para producir tonos, mensajes de voz digitales y megafonía en vivo en entornos hostiles con altos niveles de ruido ambiental. El resistente cono del altavoz y el proyector están fabricados de aluminio hilado. El circuito de amplificación, el módulo de tono y el control de ganancia están contenidos en una carcasa construida de aluminio fundido. Todas las superficies están selladas con pintura en polvo, mientras que las juntas a prueba de polvo y humedad brindan protección contra los elementos. Los parlantes amplificados se utilizan individualmente o como parte de un sistema de notificación de emergencia en toda la planta.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Altavoz amplificado de 15W para ambientes hostilesConstrucción en aluminio fundido y proyector de aluminio hilado32 tonos preprogramados con módulo UTM o TM33-SDSalida de 110 dB a 3 m (10 pies) y 120 dB a 1 m (3.3 pies)Temperatura operativa de -55°C a 65°C (-67°F a 149°F)Grado de protección IP66 e IP69K<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>15 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>120 Vca</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Nivel de presión sonora</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>110 dB a 3 m / 120 dB a 1 m</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura operativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-55°C a 65°C (-67°F a 149°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Grado de protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IP66 e IP69K</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tonos preprogramados</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>32 (con módulo UTM o TM33-SD)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Ubicaciones peligrosas / Entornos hostiles</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Gris</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio fundido e hilado para máxima resistencia
Característica 2	32 tonos preprogramados con módulo UTM o TM33-SD
Característica 3	Megafonía en vivo en ambientes de alto ruido
Característica 4	Sellado con pintura en polvo en todas las superficies
Característica 5	Juntas a prueba de polvo y humedad
Característica 6	Operación extrema de -55°C a 65°C