



Altavoz amplificado / UL cUL / 24 Vcd / Montaje en superficie / 140x140x81 mm / -35°C a 66°C

SKU: 50GC-024-BG Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Bocinas de Alerta y Notificación Masiva

\$12,382.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El altavoz amplificado Selectone está diseñado específicamente para sistemas de notificación de emergencia y megafonía profesional. Cuenta con una bocina reentrante corta y plegada que proporciona salida de dBA óptima y respuesta de frecuencia superior para tonos nítidos y mensajes de voz digitales claros. Su construcción compacta de 140 x 140 x 81 mm (5.5 x 5.5 x 3.2 pulgadas) lo hace ideal para instalaciones en oficinas, pasillos, recepción y áreas de plantas donde se requiere dispersión uniforme del sonido. Compatible con módulos de tono universal UTM (32 tonos) y módulos personalizados TM33-SD, puede operar de forma independiente o integrado a un sistema central de notificación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Tonos nítidos y claros para voz digital y megafonía<li style='margin-bottom: 8px;*>Bocina reentrante plegada para óptima respuesta de frecuencia<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño compacto y atractivo ideal para interiores<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con módulo UTM de 32 tonos personalizables<li style='margin-bottom: 8px;*>Operación en temperaturas extremas (-35°C a 66°C / -31°F a 151°F)<li style='margin-bottom: 8px;*>Conexión a sistema central para notificación en toda la planta<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>24 Vcd</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UL y cUL</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Superficie</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>140 x 140 x 81 mm
(5.5 x 5.5 x 3.2 pulgadas)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-35°C a 66°C
(-31°F a 151°F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad de tonos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Módulo UTM (32 tonos)
TM33-SD personalizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Oficinas, pasillos, recepción, áreas de planta</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Funciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Notificación de emergencia, megafonía, voz digital</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bocina reentrante plegada para respuesta de frecuencia óptima
Característica 2	Compatible con módulo UTM de 32 tonos personalizables
Característica 3	Operación confiable en temperaturas extremas
Característica 4	Diseño compacto para oficinas y pasillos
Característica 5	Conexión a sistema central de notificación
Característica 6	Tonos nítidos para voz digital y megafonía