



Altavoz de Techo Coaxial / 4 Pulgadas / 30W RMS / 70/100V / 16 Ohms / 88 dB

SKU: VC4W Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Plafón

\$4,210.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz coaxial de 2 vías diseñado para montaje en plafón en aplicaciones comerciales. Integra un transformador seleccionable 70/100V con modo de impedancia de 16 ohms alternativo, permitiendo flexibilidad en el diseño de sistemas de audio distribuido o instalaciones locales. La respuesta de frecuencia de 121 Hz a 20 kHz garantiza reproducción musical de rango completo en espacios de hostelería, entretenimiento y corporativos. El sistema de abrazaderas con mecanismo inteligente acelera la instalación y asegura el anclaje estructural. Construcción de bajo perfil y peso reducido para minimizar la carga sobre el plafón.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altavoz coaxial de 2 vías para montaje en techo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia: 30W RMS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transformador 70/100V seleccionable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impedancia: 16 ohms o línea 70/100V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Respuesta de frecuencia: 121 Hz - 20 kHz (-10 dB)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación con abrazaderas grandes y mecanismo inteligente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Coaxial 2 vías<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia RMS: 30W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensibilidad: 88 dB (1W @ 1m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Respuesta de frecuencia: 121 Hz - 20 kHz (-10 dB)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: 70V/100V o 16 ohms</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro del altavoz: 4 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Perfil: Bajo (low profile)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: Ligero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo de instalación: Abrazaderas con sistema inteligente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: En plafón (techo)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hostelería (hoteles, restaurantes)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espacios de entretenimiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Locales corporativos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de audio distribuido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador 70/100V seleccionable para instalaciones distribuidas
Característica 2	Doble modo: impedancia 16 ohms o línea de voltaje constante
Característica 3	Mecanismo de abrazaderas para montaje rápido y seguro
Característica 4	Respuesta 121 Hz - 20 kHz para reproducción musical completa
Característica 5	Perfil bajo para integración discreta en plafones
Característica 6	Peso ligero para reducir carga estructural en instalaciones