



Altavoz de Techo Coaxial / 5" + 1.5" / 3.75 - 30 W / 70V/100V / 8 Ω / Montaje Empotrado

SKU: SF-206P Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Plafón

\$1,343.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El SF206P es un altavoz de techo coaxial diseñado para instalaciones de audio profesional en aplicaciones comerciales e institucionales. Integra un transformador de línea 70V/100V que minimiza las pérdidas de señal en recorridos de cableado extensos, permitiendo la conexión en paralelo de múltiples unidades sin degradación apreciable. La configuración coaxial de 5" woofer y 1.5" tweeter, combinada con crossover pasivo incorporado, proporciona respuesta de frecuencia equilibrada para reproducción de alta fidelidad. La construcción en ABS con rejilla metálica blanca garantiza durabilidad e integración estética en entornos de techo estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Transformador interconstruido de 70V/100V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Altavoz para montaje en techo tipo empotrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Potencia de salida: 3.75W, 7.5W, 15W y 30W @ 100V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Crossover incorporado para uso en alta fidelidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rejilla metálica, deflector de ABS y cubierta posterior de ABS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Pintura en color blanco<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación segura de montaje empotrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Coaxial 5" + 1.5"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia @ 100V: 3.75W / 7.5W / 15W / 30W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 8 Ω<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Taps de línea: 70V / 100V<li style='padding: 6px 0;'>Crossover: Incorporado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: ABS resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rejilla: Metálica blanca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Deflector: ABS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cubierta posterior: ABS<li style='padding: 6px 0;'>Acabado: Pintura blanca</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Empotrado en techo<li style='padding: 6px 0;'>Mecanismo: Montaje seguro integrado<li style='padding: 6px 0;'>Conexión: Paralelo simplificado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador 70V/100V integrado para instalaciones extensas
Característica 2	Conexión en paralelo simplificada de múltiples unidades
Característica 3	Crossover incorporado para reproducción de alta fidelidad
Característica 4	Rejilla metálica con acabado blanco para integración discreta
Característica 5	Carcasa ABS resistente para durabilidad prolongada
Característica 6	Montaje empotrado seguro para instalación profesional