



Altavoz Coaxial Automotriz / 6.5 Pulgadas / 60 W RMS / 4 Ohmios / Tweeter Seda 19 mm / 53 Hz a 22 kHz

SKU: 10-03173-00 Marca: JL AUDIO Categoría: Altavoces

\$4,826.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El altavoz coaxial bidireccional de 6.5 pulgadas está diseñado para aplicaciones de audio automotriz que demandan precisión sonora y durabilidad. Integra un cono de polipropileno relleno de minerales que aporta rigidez estructural y estabilidad térmica, logrando una reproducción precisa de frecuencias medias sin coloración. El tweeter de cúpula de seda de 19 mm montado coaxialmente extiende la respuesta de agudos hasta 22 kHz con suavidad y detalle. Ofrece una impedancia nominal de 4 ohmios, terminales de horquilla para conexión firme, y una respuesta de frecuencia de 53 Hz a 22 kHz. La gestión continua de potencia de 60 W RMS lo hace compatible con amplificadores estándar de vehículos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz coaxial bidireccional de 6.5 pulgadas para car audioPotencia RMS continua: 60 WCono de polipropileno relleno de mineralesTweeter de cúpula de seda de 19 mm (0.75')Respuesta de frecuencia: 53 Hz - 22 kHzImpedancia: 4 ohmiosTerminales de horquillaRejilla incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Coaxial bidireccionalPotencia RMS: 60 WRespuesta de frecuencia: 53 Hz - 22 kHzImpedancia nominal: 4 ohmios</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro del cono: 6.5 pulgadasTweeter: Cúpula de seda de 19 mm (0.75')Material del cono: Polipropileno relleno de mineralesTerminales: Horquilla</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rejilla protectora</div></div>