



Altavoz Colgante / 5 Pulgadas / 70V/100V / 10-20W / Respuesta 130-18KHz / 90dB / Blanco

SKU: EP750DW Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Colgantes

\$840.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz colgante diseñado para sistemas de audio ambiental y voiceo en entornos comerciales, oficinas, hoteles y áreas de uso público. Integra transformador multivoltaje 70V/100V que permite conexiones en paralelo masivas sin degradación de señal. La configuración suspendida garantiza distribución homogénea del sonido con cobertura uniforme en el espacio. Ofrece reproducción precisa en rango de frecuencias 130-18KHz con sensibilidad de 90dB, asegurando nitidez en anuncios, comunicaciones de voz y música de fondo. La selección de potencia por taps permite adaptar el nivel acústico a las dimensiones y absorción del recinto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altavoz colgante de 5 pulgadas con rango de respuesta 130-18KHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transformador 70V/100V integrado para conexión en paralelo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia seleccionable: 10/20W @ 100V y 5/10W @ 70V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensibilidad de 90dB para mayor claridad auditiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño estético blanco para espacios comerciales y públicos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación suspendida para distribución homogénea del sonido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro del altavoz: 5'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de frecuencia: 130-18KHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensibilidad: 90dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia @ 100V: 10/20W</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transformador: 70V/100V integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia @ 70V: 5/10W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de instalación: Suspendida (colgante)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Altavoz colgante EP750DW<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje suspendido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador 70V/100V integrado para conexión en paralelo masiva
Característica 2	Distribución homogénea del sonido mediante instalación suspendida
Característica 3	Rango de frecuencias 130-18KHz para reproducción precisa de voz y música
Característica 4	Potencia seleccionable 5/10W @ 70V y 10/20W @ 100V según requerimiento
Característica 5	Sensibilidad 90dB para claridad auditiva en espacios amplios
Característica 6	Diseño estético blanco para integración discreta en ambientes comerciales