



Altavoz Colgante / 5 Pulgadas / Potencia Ajustable 10-20W / Transformador 70V/100V / Respuesta 130-18KHz / Sensibilidad 90dB / Color Negro

SKU: EP-750D Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Colgantes

\$1,012.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz colgante de 5 pulgadas diseñado para sistemas de audio distribuido en entornos comerciales, oficinas, hoteles y áreas de uso público. Integra transformador de línea 70V/100V que permite conexiones en paralelo masivas sin degradación de señal, eliminando la necesidad de cálculos de impedancia complejos. La potencia ajustable (10/20W @ 100V; 5/10W @ 70V) facilita la adaptación a distintas coberturas acústicas y longitudes de cableado. Su amplio rango de respuesta de frecuencia de 130 Hz a 18 kHz garantiza reproducción precisa de anuncios, mensajes de voz y música de fondo con alta inteligibilidad. La sensibilidad de 90 dB asegura eficiencia acústica superior, reduciendo la demanda sobre los amplificadores. El formato colgante optimiza la dispersión sonora en espacios con techos elevados, mientras su acabado negro permite integración discreta en arquitecturas modernas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altavoz colgante de 5 pulgadas con diseño estético y funcional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transformador 70V/100V integrado para conexión en paralelo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia ajustable: 10/20W @ 100V y 5/10W @ 70V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Respuesta de frecuencia: 130 Hz - 18 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensibilidad: 90 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Negro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación discreta en techos para distribución homogénea de sonido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro del altavoz: 5 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Respuesta de frecuencia: 130 Hz - 18 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensibilidad: 90 dB<li style='padding: 6px 0;'>Potencia ajustable: 10/20W @ 100V; 5/10W @ 70V</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transformador integrado: 70V / 100V<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de conexión: Paralelo (línea de voltaje constante)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Formato de instalación: Colgante de techo</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Color: Negro</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Altavoz colgante EPCOM PROAUDIO EP750D</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador 70V/100V integrado para conexiones en paralelo masivas
Característica 2	Potencia ajustable 10/20W @ 100V y 5/10W @ 70V según infraestructura
Característica 3	Rango de frecuencia 130-18KHz para reproducción precisa de voz y música
Característica 4	Sensibilidad 90dB que maximiza eficiencia acústica con menor amplificación
Característica 5	Diseño colgante discreto para distribución homogénea en techos
Característica 6	Construcción en color negro para integración estética en entornos profesionales