



Altavoz Colgante Pasivo / 10W / Woofer 6.5" / Tweeter 1" / Cobertura Cónica 88° / Sistemas 70V/100V / Uso Interior

SKU: DS-QAZ0510G1    Marca: HIKVISION    Categoría: Bocinas Colgantes

\$1,848.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz colgante pasivo diseñado para instalaciones de audio profesional en espacios interiores comerciales. Requiere amplificador externo de alta impedancia para su operación, ofreciendo compatibilidad con sistemas de distribución 70V/100V que facilitan la cobertura de múltiples zonas con cableado simplificado. Integra un woofer de 6.5" y un tweeter de 1" que proporcionan respuesta de frecuencia de 120 Hz a 20 kHz con distorsión armónica total controlada al 1%. Su patrón de cobertura cónica de 88° permite una dispersión uniforme del sonido en áreas como tiendas, oficinas y centros comerciales. La construcción en policarbonato y ABS garantiza resistencia en condiciones de operación de -10°C a 45°C con humedad relativa inferior al 90%.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bocina pasiva, requiere amplificador externo de alta impedancia</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia nominal: 10W</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Impedancia: 8Ω</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensibilidad (1m, 1W): 89 dB</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Presión acústica máxima: 98 dB SPL</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distorsión armónica total (THD): ≤1%</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Respuesta de frecuencia: 120 Hz ~ 20 kHz (-10 dB)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Unidad de altavoz: 1 × tweeter de 1.0" y 1 × woofer de 6.5"</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de cobertura: 88° cónico</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con sistemas 70V/100V</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Potencia nominal:</strong> 10W</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Impedancia:</strong> 8Ω</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Sensibilidad (1m, 1W):</strong> 89 dB</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Presión acústica máxima:</strong> 98 dB SPL</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>THD:</strong> ≤1%</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Respuesta de frecuencia:</strong> 120 Hz ~ 20 kHz (-10 dB)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Unidad de altavoz:</strong> 1 × tweeter de 1.0", 1 × woofer de 6.5"</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Ángulo de cobertura:</strong> 88° cónico</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Compatibilidad:</strong> Sistemas 70V/100V</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Material:</strong> Cuerpo de PC, base de ABS</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Dimensiones:</strong> Ø242.78 mm x 214.78 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Peso:</strong> Aprox. 2.7 kg (con empaque: 2.9 kg)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Temperatura de operación:</strong> -10°C a 45°C</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Humedad de operación:</strong> <90% sin condensación</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Uso:</strong> Interior</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Altavoz colgante pasivo</strong></p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Empaque:</strong> Incluido (peso total 2.9 kg)</p></div></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Recomendación de Amplificador</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Esta bocina requiere amplificador de alta impedancia para su operación. Modelo recomendado: DS-QAE0A60G1-VB.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatible con líneas de distribución 70V/100V para instalaciones extensas |
| Característica 2 | Requiere amplificador externo para flexibilidad en configuración de zona   |
| Característica 3 | Presión acústica máxima de 98 dB SPL para ambientes comerciales            |
| Característica 4 | THD ?1% para reproducción de audio clara y fidelidad                       |
| Característica 5 | Cuerpo de PC y base de ABS para durabilidad en interiores                  |
| Característica 6 | Operación estable de -10°C a 45°C y humedad <90%                           |