



Altavoz Colgante Pasivo / 30W / Woofer 6.5" / Tweeter 1" / 70V/100V / 8Ω / Cobertura 90° / Interior

SKU: DS-QAZ0530G1 Marca: HIKVISION Categoría: Bocinas Colgantes

\$2,731.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz colgante pasivo de 30 W diseñado para instalaciones de audio profesional en interiores. Integra un sistema de dos vías compuesto por un woofer de 6.5 pulgadas y un tweeter de 1.0 pulgada, que proporcionan una respuesta en frecuencia de 80 Hz a 20 kHz con sensibilidad de 92 dB (1 m, 1 W) y SPL máximo de 104 dB. Ofrece flexibilidad de conexión mediante impedancia constante de 8 Ω o voltaje constante de 70 V y 100 V con selección de potencia escalonada, permitiendo su integración en redes de sonorización distribuidas. Su cobertura cónica de 90° asegura una dispersión uniforme del audio en espacios comerciales y corporativos. Disponible en acabado blanco o negro para adaptarse a distintos entornos arquitectónicos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Desempeño Acústico</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia nominal: 30 WSensibilidad: 92 dB (1 m, 1 W)SPL máximo: 104 dBRespuesta de frecuencia: 80 Hz a 20 kHzCobertura cónica: 90°Woofer: 6.5"Tweeter: 1.0"</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Conectividad y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Impedancia seleccionable: 8 ΩVoltaje constante 100 V: 30 / 15 / 7.5 WVoltaje constante 70 V: 30 / 15 / 7.5 / 3.25 WTipo: Bocina pasiva</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Físicas y Ambientales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Uso: InteriorAcabado disponible: Blanco o negroDiseño: Colgante</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Selección de impedancia 8Ω, 70V o 100V para flexibilidad de instalación
Característica 2	Cobertura cónica de 90° para distribución uniforme del sonido
Característica 3	Respuesta de frecuencia 80 Hz - 20 kHz para audio completo en voz y música
Característica 4	Sensibilidad 92 dB con presión acústica máxima de 104 dB
Característica 5	Diseño resistente disponible en blanco o negro para adaptarse al entorno
Característica 6	Requiere amplificador externo para operación (no incluido)