



Altavoz colgante / 8 in / 70V/100V / 8 Ohms / 125W / 2 vías / 62Hz-20kHz / 26.2 ft cobertura

SKU: BD-8WT Marca: TRUAUDIO Categoría: Bocinas Colgantes

\$11,160.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>El altavoz colgante de 8 pulgadas con 125W de potencia está diseñado para espacios comerciales con arquitectura abierta o techos elevados. Su configuración de 2 vías incorpora un tweeter de domo de seda que complementa el woofer de 8 in, logrando una reproducción equilibrada con extensión de bajos profundos gracias a su puerto acústico optimizado. La respuesta de frecuencia de 62 Hz a 20 kHz y sensibilidad de 90 dB aseguran claridad sonora en arenas deportivas, restaurantes, bares, tiendas, centros de convenciones, lofts y centros comerciales.</p><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Woofer de 8 in con tweeter de domo de seda en configuración de 2 vías<li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia nominal de 125W para aplicaciones comerciales exigentes<li style='margin-bottom: 8px;'>Selector de impedancia 70V/100V con ajustes de potencia seleccionables<li style='margin-bottom: 8px;'>Respuesta de frecuencia: 62 Hz – 20 kHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Sensibilidad de 90 dB para proyección eficiente<li style='margin-bottom: 8px;'>Patrón de dispersión amplio y preciso para cobertura óptima<li style='margin-bottom: 8px;'>Malla de aluminio resistente con acabado blanco discreto<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto ideal para instalación en techos altos<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2 vías (woofer 8 in + tweeter domo seda)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Potencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>125W nominal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>8 Ohms / 70V / 100V seleccionable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Respuesta de frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>62 Hz – 20 kHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Sensibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>90 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Acabado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Blanco con malla de aluminio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de 2 vías con tweeter de domo de seda
Característica 2	Selector de impedancia 70V/100V con ajustes seleccionables
Característica 3	Extensión de bajos profundos con puerto acústico
Característica 4	Malla de aluminio resistente para mayor durabilidad
Característica 5	Dispersión amplia y precisa para cobertura uniforme
Característica 6	Instalación discreta en techos altos y arquitectura abierta