



Altavoz Colgante / 6.5 in / 2 Vías / 300W / 8 Ohms / 70V/100V / 120° Dispersión / Negro

SKU: VXH6B Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Colgantes

\$12,037.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los altavoces colgantes de la serie VXH representan una solución acústica diseñada específicamente para techos inclinados y estructuras de techo abiertas, donde los sistemas de montaje convencionales resultan inadecuados. Su configuración de 2 vías con woofer de 6.5 pulgadas garantiza un rendimiento sonoro equilibrado que abarca desde frecuencias graves profundas hasta agudos cristalinos. La estética inspirada en instrumentos musicales permite una integración armoniosa en entornos arquitectónicos exigentes, manteniendo la funcionalidad acústica sin comprometer el diseño visual del espacio.

La construcción en aluminio con tratamiento de pintura resistente asegura durabilidad en condiciones de instalación permanente, mientras que la rejilla magnética facilita el acceso para mantenimiento. El sistema de conexión dual con selector integrado ofrece flexibilidad operativa para integración en redes de audio distribuido o configuraciones de baja impedancia directa.

Características Principales

- Configuración acústica de 2 vías para reproducción full-range
- Respuesta de frecuencia extendida: 57 Hz - 20 kHz
- Potencia máxima de 300 W para cobertura de espacios amplios
- Dispersión de 120° para distribución uniforme del sonido
- Selector dual: sistema de línea 70V/100V o operación a 8 ohmios
- Rejilla magnética removible sobre estructura de aluminio
- Acabado en negro con pintura resistente para instalación permanente
- Diseño colgante optimizado para techos inclinados y altos

Especificaciones Técnicas

Tipo: 2 vías

Material: Aluminio con pintura resistente

Respuesta en Frecuencia: 57 Hz - 20 kHz

Potencia Máxima: 300 W

Impedancia Nominal: 8 Ohmios

Sistema de Línea: 70V / 100V (seleccionable)

Dispersión: 120°

Material de Construcción: Aluminio con pintura resistente

Color: Negro

Aplicación: Techos inclinados y estructura abierta

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respuesta de frecuencia 57 Hz-20 kHz
Característica 2	Dispersión amplia de 120 grados
Característica 3	Rejilla magnética de aluminio resistente
Característica 4	Selector dual 70V/100V y 8 ohmios
Característica 5	Diseño inspirado en instrumentos musicales
Característica 6	Ideal para techos inclinados y espacios abiertos