



Altavoz Colgante / 5 Pulgadas / 6W / Línea 70V/100V / SPL 99 dB / ABS con Anillo de Seguridad

SKU: SF-200    Marca: EPCOM PROAUDIO    Categoría: Bocinas Colgantes

\$775.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El SF200 es un altavoz colgante diseñado para instalaciones de audio en ambientes comerciales con techos elevados. Integra un transformador de línea 70V/100V que minimiza las pérdidas de señal en recorridos extensos de cableado, permitiendo la conexión en paralelo de múltiples unidades sin degradación audible. Su respuesta de frecuencia de 130 a 14,000 Hz asegura inteligibilidad de mensajes de voz y reproducción adecuada de música ambiental. La carcasa fabricada en ABS blanco incorpora un anillo de seguridad anti-caídas para cumplimiento de normativas en instalaciones suspendidas. Es aplicable en hoteles, supermercados, centros comerciales y espacios de exposición donde se requiere distribución uniforme de audio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altavoz colgante para interiores con techo alto</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transformador incorporado 70V/100V para líneas de larga distancia</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia ajustable: 1.5W, 3W, 6W a 100V</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Respuesta de frecuencia: 130 Hz – 14,000 Hz</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• SPL máximo: 99 dB</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa ABS blanca con anillo de seguridad anti-caídas</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión en paralelo de múltiples altavoces</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Potencia:</strong> 6W máximo (ajustable 1.5W/3W/6W)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Línea:</strong> 70V/100V</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Respuesta de frecuencia:</strong> 130 Hz – 14,000 Hz</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>SPL máximo:</strong> 99 dB</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de altavoz:</strong> 5 pulgadas</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material de carcasa:</strong> ABS blanco</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Anillo de seguridad:</strong> Anti-caídas integrado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Uso:</strong> Interior</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Hoteles y lobby</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Supermercados</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Centros comerciales</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Centros de exposiciones</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Música ambiental y mensajes de voz</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transformador 70V/100V para instalaciones de larga distancia sin pérdidas significativas |
| Característica 2 | Potencia ajustable 1.5W/3W/6W para adaptarse a distintas zonas de cobertura              |
| Característica 3 | Respuesta de frecuencia 130-14,000 Hz para reproducción clara de voz y música ambiental  |
| Característica 4 | Anillo de seguridad integrado que previene caídas en instalaciones en altura             |
| Característica 5 | Carcasa ABS blanca de bajo peso para montaje sostenido en techos comerciales             |
| Característica 6 | Conexión en paralelo simplificada para expansión de múltiples unidades                   |