



Altavoz de Techo Comercial / 2 Vías / 6.5 in / 60 Watts / 70V/100V/8 Ohms / UL 1480 / Humedad Exterior Cubierto

SKU: CL-70V-6UL Marca: TRUAUDIO Categoría: Bocinas Plafón

\$4,469.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz de techo comercial de 2 vías diseñado para aplicaciones de audio profesional en espacios comerciales como restaurantes, bares, tiendas, edificios de oficinas, hoteles y aulas. Cumple con la normativa UL 1480 y los requisitos UL 2043 para instalación en espacios de tratamiento de aire, garantizando conformidad con códigos de construcción exigentes. Incorpora woofer de polipropileno de 6.5 pulgadas con caja metálica industrial que proporciona protección estructural de componentes y mejora el rendimiento acústico. Los ajustes de impedancia y voltaje (70V, 100V, 8 Ohms) ubicados en la parte frontal facilitan la configuración sin necesidad de desmontar el equipo durante la instalación o mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración de 2 vías con woofer de 6.5 pulgadas de polipropileno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia nominal de 60 Watts<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Listado UL 1480 y cumplimiento UL 2043 para espacios de tratamiento de aire<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Caja metálica industrial (back box) para durabilidad y protección de componentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ajustes frontales para selección de 70V, 100V o 8 Ohms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensibilidad de 88 dB con ecualización ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación de humedad para exteriores cubiertos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Parrilla estilo Ghost™ de bajo perfil estético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con puente de azulejos B-70 para falsos techos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración: 2 vías</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Potencia: 60 Watts</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Potencia: 60 Watts</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sensibilidad: 88 dB</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>EQ: Ajustable</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dispersión: Amplia para cobertura uniforme</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Construcción</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Montaje: Techo (falso techo)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Caja: Metálica industrial (back box)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Parrilla: Estilo Ghost™</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Accesorio compatible: Puente de azulejos B-70</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Clasificación humedad: Exteriores cubiertos</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Cumplimiento</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>UL 2043: Cumple requisitos para espacios de tratamiento de aire</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Restaurantes, bares, tiendas, oficinas, hoteles, aulas</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Listado UL 1480 y cumplimiento UL 2043 para espacios de tratamiento de aire
Característica 2	Caja metálica industrial con back box para protección de componentes
Característica 3	Ajustes frontales 70V/100V/8 Ohms sin desmontar el altavoz
Característica 4	Dispersión amplia para cobertura uniforme en espacios comerciales
Característica 5	Clasificación de humedad para instalación en exteriores cubiertos
Característica 6	EQ ajustable con sensibilidad de 88 dB para optimización acústica