



Altavoz de Montaje en Superficie / 2 Vías / 70V/100V / Woofer 6.5 in / IP66 / Soporte 120°

SKU: OL-70V-6WT Marca: TRUAUDIO Categoría: Bocinas para Exterior

\$6,220.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz de montaje en superficie para exteriores comerciales con configuración de línea 70V/100V para integración en sistemas de audio distribuido de gran escala. Incorpora un woofer de polipropileno de 6.5 in de alta excursión para reproducción de graves extendida y un tweeter de cúpula blanda de 1 in que garantiza claridad tonal en áreas amplias. El gabinete con clasificación IP66, parrilla de aluminio resistente a la corrosión y tolerancia a temperaturas extremas permite su instalación permanente en condiciones ambientales severas. El soporte ajustable de 120° facilita la orientación del patrón de cobertura según la geometría del espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Configuraciones 70V y 100V para audio distribuido comercial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Woofer de polipropileno de 6.5 in para graves profundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tweeter de cúpula blanda de 1 in para alta claridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Clasificación IP66 resistente a polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte ajustable 120° para montaje flexible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Gabinete resistente a intemperie y temperaturas extremas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Parrilla de aluminio resistente a la corrosión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Configuración: 2 vías</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Woofer: 6.5 in, polipropileno, alta excursión</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tweeter: 1 in, cúpula blanda</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tomas: 70V / 100V</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección: IP66 (polvo y agua)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Soporte: Ajustable 120°</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Gabinete: Resistente a intemperie y temperaturas extremas</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color: Blanco</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Altavoz de montaje en superficie OL70V6WT</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte ajustable</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema 70V/100V para audio distribuido comercial sin amplificadores individuales
Característica 2	Woofer de polipropileno de 6.5 in con extensión de graves profundos
Característica 3	Tweeter de cúpula blanda de 1 in para dispersión de alta claridad
Característica 4	Clasificación IP66 para operación continua en exteriores expuestos
Característica 5	Soporte ajustable 120° para orientación precisa del campo sonoro
Característica 6	Gabinete resistente a intemperie y temperaturas extremas con parrilla anticorrosión