



Altavoz de Superficie / 2 Vías / 70V/100V / Woofer 6.5 in / IP66 / Montaje 120°

SKU: OL-70V-6BK Marca: TRUAUDIO Categoría: Bocinas para Exterior

\$6,007.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz de montaje en superficie diseñado para aplicaciones comerciales en exteriores. Integra configuraciones de tomas 70V y 100V que permiten la implementación de sistemas de audio distribuido sin requerir amplificadores individuales por zona. El woofer de polipropileno de 6.5 pulgadas con alta excursión proporciona extensión de graves, mientras que el tweeter de cúpula blanda de 1 pulgada garantiza claridad en frecuencias altas con dispersión amplia. La construcción con clasificación IP66, gabinete resistente a intemperie y parrilla de aluminio anticorrosión asegura operación continua en condiciones ambientales adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Configuraciones 70V y 100V para audio distribuido eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Woofer de 6.5 in en polipropileno para graves profundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tweeter de cúpula blanda de 1 in para claridad superior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje flexible con rango de 120° vertical y horizontal<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Gabinete resistente a intemperie y temperaturas extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Configuración: 2 vías</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Woofer: 6.5 in, polipropileno, alta excursión</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tomas: 70V / 100V</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección: IP66</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Gabinete: Resistente a intemperie y temperaturas extremas</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Parrilla: Aluminio anticorrosión</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ángulo de cobertura: 120° vertical y horizontal</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color: Negro</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Aplicación</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de montaje: Superficie</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: Exteriores comerciales</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Flexibilidad de posicionamiento: 120° ajustable</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema 70V/100V para audio distribuido sin amplificadores dedicados
Característica 2	Woofer de polipropileno de alta excursión para extensión de graves
Característica 3	Tweeter de cúpula blanda de 1 in para dispersión precisa de agudos
Característica 4	IP66 con gabinete resistente a intemperie y temperaturas extremas
Característica 5	Cobertura de 120° vertical y horizontal para flexibilidad de instalación
Característica 6	Parrilla de aluminio anticorrosión para durabilidad en exteriores