



Altavoz de Pared de 2 Vías / 5.25" / 3 - 50W / 70V/100V y 8 Ohms / Ángulo Ajustable / Carcasa Poliestireno

SKU: EP-865CF Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Pared

\$3,226.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Altavoz de montaje en pared de dos vías diseñado para instalaciones de audio profesional en entornos comerciales, educativos y de hospitalidad. Opera en modo voltaje constante (70V/100V) o baja impedancia (8 Ohms), permitiendo integración flexible tanto en sistemas distribuidos como en aplicaciones directas de amplificación. Incorpora un woofer de 5.25 pulgadas y un tweeter de película de seda de 25 mm que entregan respuesta de frecuencia de 85 Hz a 20 kHz. El selector de potencia ofrece cinco niveles de 3 a 50W para adaptar el nivel acústico a las necesidades de cada zona. Su carcasa de poliestireno reduce el peso total sin comprometer la durabilidad, mientras que el soporte de ángulo múltiple permite orientar la dispersión sonora con precisión. La rejilla frontal de hierro aporta una estética discreta adecuada para salas de reuniones, hoteles, escuelas y locales comerciales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Configuración acústica de 2 vías: woofer 5.25" y tweeter de película de seda 25 mm<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Conexiones: 70V/100V y 8 Ohms para compatibilidad dual<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Potencia seleccionable: 3W, 6W, 12.5W, 25W, 50W (5 niveles)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Respuesta de frecuencia: 85 Hz - 20 kHz<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Carcasa de poliestireno ligera con rejilla decorativa de hierro<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Soporte de montaje en pared con ángulo ajustable<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Color: blanco</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tipo: 2 vías<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Woofer: 5.25"<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tweeter: película de seda 25 mm<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Respuesta de frecuencia: 85 Hz - 20 kHz<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Potencia: 3 - 50W seleccionable (5 niveles)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Conexiones: 70V/100V y 8 Ohms</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Carcasa: poliestireno<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rejilla: hierro decorativa<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Color: blanco<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Montaje: pared con ángulo ajustable</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Altavoz de montaje en pared<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Soporte con ángulo ajustable</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador 70V/100V para conexiones en paralelo masivas
Característica 2	Carcasa de poliestireno ligera para instalación versátil
Característica 3	Rejilla decorativa de hierro con diseño profesional discreto
Característica 4	Soporte con ángulos ajustables para cobertura direccional óptima
Característica 5	Potencia seleccionable 3-50W con 5 niveles de volumen
Característica 6	Woofer 5.25" y tweeter de película de seda de 25 mm