



Altavoz de 2 Vías de Montaje en Pared / Woofer 5.25" / Potencia 3 - 50W / Conmutación 70V/100V/8 Ohms / Control de Volumen de 5 Niveles / Respuesta 130Hz - 18kHz

SKU: EP865CFB Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Pared

\$3,805.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz de dos vías para montaje en pared diseñado para instalaciones de audio profesional en entornos comerciales, educativos y de hospitalidad. Integra conectividad dual que permite operar en sistemas de baja impedancia a 8 Ohms o en líneas de voltaje constante de 70V y 100V, eliminando la necesidad de equipos separados para cada tipo de infraestructura. La unidad incorpora un woofer de 5.25 pulgadas y un tweeter de película de seda de 25 mm, combinados con una respuesta de frecuencia de 130 Hz a 18 kHz que asegura reproducción vocal clara y contenido musical equilibrado. La carcasa de poliestireno reduce el peso total y simplifica la instalación en superficies verticales, mientras que el soporte con ángulo múltiple permite dirigir el patrón de cobertura acústica según la geometría del espacio. Un interruptor de volumen de cinco niveles ajustables ofrece control local de nivel sin requerir procesadores externos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altavoz de 2 vías con woofer de 5.25' y tweeter de película de seda de 25 mmConmutación entre sistemas de baja impedancia (8 Ohms) y alta impedancia (70V / 100V)Potencia nominal ajustable: 3W, 6W, 12.5W, 25W, 50WInterruptor de volumen de 5 niveles integradoRespuesta de frecuencia: 130 Hz - 18 kHzCarcasa de poliestireno ligero con rejilla decorativa de hierroSoporte de montaje con ángulo múltiple incluidoColor: negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Configuración: 2 víasWoofer: 5.25'Tweeter: 25 mm película de sedaRespuesta de frecuencia: 130 Hz - 18 kHzPotencia: 3 - 50WImpedancia: 8 Ohms / 70V / 100VControl de volumen: 5 niveles ajustables</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Carcasa: poliestirenoRejilla: hierro decorativoColor: negroMontaje: pared con soporte de ángulo múltiple</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Altavoz de montaje en paredSoporte con ángulo múltiple</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador multivoltaje para líneas de distribución en paralelo
Característica 2	Carcasa de poliestireno ligera que facilita la instalación en pared
Característica 3	Rejilla frontal de hierro con acabado decorativo profesional y elegante
Característica 4	Control de intensidad local en cinco pasos por zona
Característica 5	Rango amplio de frecuencia para reproducción nítida de voz
Característica 6	Soporte de montaje con ángulos ajustables para dirección flexible