



Altavoz de Plafón / 2 Vías / 8" / 30 W / 70/100V / 94 dB / Respuesta 60 Hz - 20 kHz

SKU: EP-208T Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Plafón

\$786.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz de plafón de 2 vías con woofer de 8" diseñado para sistemas de audio ambiental y voceo en instalaciones comerciales, corporativas y de uso público. Integra transformador de línea 70V/100V que permite la conexión paralela de múltiples unidades sin pérdida de calidad ni requerimiento de cálculos de impedancia complejos. La selección de taps de potencia (3.75/7.5/15/30 W a 100V) facilita la adaptación a distintas zonas de cobertura y niveles de presión sonora. Con respuesta de frecuencia de 60 Hz a 20 kHz y sensibilidad de 94 dB, reproduce voz con inteligibilidad y música de fondo con fidelidad adecuada. Su construcción ligera de 1.6 kg simplifica la instalación en plafones estándar sin reforzamiento estructural adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altavoz de 2 vías con woofer de 8" para plafón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transformador 70V/100V integrado con conexión paralela<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Taps de potencia seleccionables: 3.75/7.5/15/30 W a 100V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Respuesta de frecuencia: 60 Hz - 20 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensibilidad: 94 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 1.6 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: 2 vías, woofer 8"
Respuesta de frecuencia: 60 Hz - 20 kHz
Sensibilidad: 94 dB
Taps 100V: 3.75 / 7.5 / 15 / 30 W
Taps 70V: 1.87 / 3.75 / 7.5 / 15 W</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de línea: 70V / 100V
Peso: 1.6 kg
Montaje: Empotrado en techo / plafón
Transformador: Integrado</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Altavoz de plafón EPCOM PROAUDIO EP208T
• Transformador 70V/100V integrado
• Accesorios de montaje para instalación empotrada</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador 70V/100V integrado para conexión paralela masiva sin degradación
Característica 2	Múltiples taps de potencia: 3.75/7.5/15/30 W para ajuste según cobertura requerida
Característica 3	Respuesta extendida 60 Hz - 20 kHz para voz inteligible y música de fondo
Característica 4	Sensibilidad de 94 dB con baja potencia para eficiencia energética en grandes instalaciones
Característica 5	Peso reducido de 1.6 kg para montaje seguro en estructuras de techo estándar
Característica 6	Diseño empotrado discreto que preserva la estética arquitectónica del espacio