



Altavoz de Columna Line Array / 16 Transductores 1.5" / Cobertura Vertical Ajustable 25°-30° / IP55 / Gabinete 54 mm

SKU: VXL1W16WR Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas para Exterior

\$29,326.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz de columna line array diseñado para aplicaciones profesionales de audio instalado que requieren alta inteligibilidad y cobertura sonora uniforme en espacios amplios. Integra 16 transductores de 1.5 pulgadas en configuración lineal que minimizan la dispersión vertical y las reflexiones indeseadas en superficies de techo y paredes. La arquitectura de fuentes alineadas permite control direccional preciso del patrón de radiación, optimizando la consistencia de nivel y frecuencia en toda el área de escucha. La cobertura vertical ajustable entre 25° y 30° facilita la adaptación a distintas geometrías de sala, alturas de montaje y distancias de proyección. El gabinete de 54 mm de perfil con rejilla curvada integra estética discreta y protección IP55 para despliegue versátil en entornos interiores o exteriores cubiertos.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración: 16 transductores de 1.5" en arreglo lineal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cobertura vertical: Ajustable a 25° o 30°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Perfil del gabinete: 54 mm con rejilla curvada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Transductores16 × 1.5" </div><div style='margin-bottom: 10px;'>Transductores16 × 1.5" </div><div style='margin-bottom: 10px;'>Cobertura vertical25° o 30° </div><div style='margin-bottom: 10px;'>Control de dispersiónReducción de dispersión vertical y reflexiones techo/paredes</div><div>Desempeño Acústico</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Característica sonoraProyección uniforme, volumen y calidad consistentes en área de servicio amplia</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Perfil del gabinete54 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Rejilla curvadaCurvada integrada</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Color de acabadoBlanco</div><div>ProtecciónIP55 (polvo limitado y chorros de agua)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Perfil del gabinete54 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Rejilla curvadaCurvada integrada</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Color de acabadoBlanco</div><div>ProtecciónIP55 (polvo limitado y chorros de agua)</div></div></div><div style='margin-bottom: 2px;'>Accesorios de montajeSegún especificación del fabricante</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Proyección uniforme en amplias áreas de escucha
Característica 2	Reducción de reflexiones en techo y paredes
Característica 3	Cobertura vertical seleccionable 25° o 30°
Característica 4	Rejilla curvada en gabinete compacto de 54 mm
Característica 5	Inteligibilidad optimizada para conferencias y salas multiuso
Característica 6	Protección IP55 para instalación en interiores y exteriores cubiertos